

氯化聚乙烯闪蒸干燥机XSG-16

产品名称	氯化聚乙烯闪蒸干燥机XSG-16
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

氯化聚乙烯闪蒸干燥机XSG-16

产品名称 氯化聚乙烯

进干燥床含水率25%---45%

产品粒径D50

产品密度1.17-1.19g/cm³

产品含酸量0.01-0.02%

产品分解温度>180

干燥床需要达到的要求：

干燥床产能离心水分在40-45%时： 7吨/小时

离心水分在20-25%时： 12吨/小时干料

干燥后物料水分 0.4%

布袋除尘后粉尘含量 10mg/m须有布袋除尘

干燥床单次连续运行时间 22小时

干燥床耐受温度 130

干燥床耐温时间130 条件下长期

干燥床耐酸(床顶部)85 条件下长时间耐受PH值 1

干燥床耐酸(床板)120 条件下长时间耐受PH值 4

热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪应力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。