

# 供应单相电气防火限流式保护器

产品名称	供应单相电气防火限流式保护器
公司名称	上海九开电气有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路
联系电话	021-31262675 18058855310

## 产品详情

型号：JKCXL-63A

概述：单相电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器，空气开关和监控设备存在的短路电流大，切断短路电流时间长，短路时产生的电弧火花大，以及使用寿命短等弊端，发生短路故障时，能以微妙级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，从而能显著减少电气火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

电气防火限流式保护器式单相限流式保护器，\*\*额定电流为40A。可广泛适用于学校、\*\*、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类\*\*品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。

功能特点：短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流，点线路发生短路故障时，能在150微妙内实现快速限流保护，并发出声光报警信号。

过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续超过动作时间（3-60秒可设）时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号。

表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号。

过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

保护器具有1路RS485接口，1路4G或NB-10T无线通讯（选配），可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。