

# 电子万能材料试验机 吉林电子万能试验机 联拓试验机厂家定制

产品名称	电子万能材料试验机 吉林电子万能试验机 联拓试验机厂家定制
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

### MJDS-10A数显式电子waneng试验机

MJDS-10A数显式电子waneng试验机，主要用于测试各种材料的拉伸、压缩及塑料管件的环刚度。在拉伸试验中，检测材料的承载拉力上限值、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标；在压缩试验中，检测材料的承载压力、抗拉强度、压缩变形上限值等技术指标。以上检测参数在试验结束后，由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算，同时显示相应的试验结果，各检测参数在试验结束后既可打印，也可在控制器内保存以备查询显示。

试验机的主要技术指标：

序号	项目	技术要求
1.	试验力上限值	10KN
2.	型号	MJDS-10A
3.	测力范围	2%--100%
4.	示值相对误差	± 1%
5.	试验力示值重复性相对误差	1%
6.	试验力零点相对误差	± 0.1%FS
7.	速度范围	0.1-500mm/min

- |     |                  |                   |
|-----|------------------|-------------------|
| 8.  | 试验空间             | 800mm             |
| 9.  | 试验宽度             | 400mm             |
| 10. | 加载方式             | 电动                |
| 11. | 电源电压（必须有可靠的接地措施） | ~ 220V ± 10% 50Hz |

## 电机wanneng试验机的用途

电机wanneng试验机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究，电子材料wanneng试验机，广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业，电子拉力试验机可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取试验力值上限值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。

## 安装条件

I 电源：380V，控制电子wanneng试验机，50Hz，三相五线；

I 使用现场须有起吊装置，如行车、吊车等吊装设备以方便设备安装；

I 设备安装基础由需方完成，吉林电子wanneng试验机，提前按照供方提供的基础图进行施工；

I 设备到达时，需方负责设备的卸车及就位工作；

I 设备周围至少留1米的空间以方便安装和日常维修；

I 设备应放置在上方没有高压电线等影响设备安全使用的其它装置，或者根据试验机的具体高度建设实验室。

电子wanneng材料试验机-吉林电子wanneng试验机-联拓试验机厂家定制由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联拓试验——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区玉河路西首，联系人：张经理。