

耐高温耐高压油冷却机

产品名称	耐高温耐高压油冷却机
公司名称	杭州仁泰实业有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 杭州市余杭区 仁和镇云会村西山后20号
联系电话	86-057186332871 13957115202

产品详情

加工定制：	是	类型：	风冷式冷冻机
品牌：	仁泰	型号：	RTSF-20
额定制冷量：	59.8 (KW)	输入功率：	19.95 (kw)
外形尺寸：	1650X710X1880 (m)	重量：	820 (kg)
应用领域：	机油冷却 液压油冷却 食用油冷却 数控机械	冷冻方式：	风冷式

冷冻机

冷干机

冷水机

压缩空气过滤器

超静音冷却塔

吸附式干燥机

油冷却专用冷水机

温馨提示：产品图片仅供参考，详情请旺旺咨询！

联系人：徐先生

油冷却专用冷水机

耐用稳定

制冷压缩机采用进口名牌全封闭涡旋压缩机，噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀门及名牌部件，使冷水机经久耐用，运行稳定。

操作方便

工业冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上，操作一目了然。进口微电脑数显温控器，设定自如，控制精确，机油可以直接进入冷水机组冷却，来达到设定的温度。

高效灵活

设备内置不锈钢水箱（自动补水）和不锈钢水泵，风冷型工业冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵；水冷型工业冷水机不受环境温度的影响，能持续提供稳定的冻水。小型设备底部装有活动角轮，可随意调节设备位置，同时备有多组冻水接口，灵活方便。

安全运行

工业冷水机除制冷压缩机自身保护装置外，还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、延时控制功能及自动复位运行功能，确保冷水机安全运行。

箱式风冷型冷水机规格及参数：

型号参数	rtsf	-02	-03	-05	-08	-10	-12	-15	-20	-25	-30	-40	-50	
压缩机功率	kw	1.82	2.68	4.43	7.00	9.06	10.94	13.88	19.02	23.91	27.56	38.04	47.82	
	hp	2	3	5	8	10	12	15	20	25	15x2	20x2	25x2	
制冷量	kcal/h	6000	9000	12600	20800	28300	31600	37500	55300	66500	75000	110600	133000	
	kw	6.59	11.05	16.98	24.20	32.91	36.74	43.60	64.30	77.33	87.21	128.60	154.65	
制冷剂	氟利昂r22													
电源电压	3相380v50hz													
运行电流	a	4.9	8.0	11.4	16	20	25	30	40	50	60	80	100	
冻水泵功率	kw	0.55	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	
冻水流量	t/h	2	3	4	6	8	10	12	15	20	20	25	25	
冻水管径	inch	1			1-1/2			2			2-1/2			
风扇功率	kw	0.19	0.30	0.38	0.55	0.96	0.96	1.10	1.35	1.35	1.65	1.65	2.2	
外形尺寸	长	mm	800	1050	1200	1300	1450	1650	1950	2400	2600	2900	3250	3200
	宽	mm	660	620	660	860	920	920	920	1100	1120	1120	1120	1200
	高	mm	1300	1300	1300	1300	1760	1800	1860	2000	2000	2000	2000	2400
本体	kg	120	160	200	320	450	660	750	900	1100	1300	1500	1800	

