

焊接式锻钢闸阀Z61Y

产品名称	焊接式锻钢闸阀Z61Y
公司名称	上海川山阀门有限公司
价格	380.00/只
规格参数	
公司地址	上海奉贤区A3工业区18号
联系电话	021-51877279 13061905868

产品详情

焊接式锻钢闸阀介绍:

锻钢闸阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。第三种是压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密封环密封。

闸阀设计结构与说明特征

闸阀的设计与 apl602，bs5352和asme b16.34。检验与测试按apl598，标记按mss-sp-25。

焊接式锻钢闸阀采用以下结构

全径或缩径 明杆支架式 自定心压板压套式
螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖；螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖
整体式上密封座 承插端符合 螺纹连接端 (npt)符合ansi / asme b1.20.1

焊接式锻钢闸阀标准材质明细表:

序号no .	零件名称	cs to astm	as to astm

	part name	typeal05	typef22
1	阀体	a105	a182f22
2	阀座	a276420	a276304
3	闸板	a276 430&410	a182f304
4	阀杆	a182 f6	a182f304
5	垫片	316夹柔性石墨	
6	阀盖	a105	a182f22
7	阀盖螺栓	a19387	a193816
8	圆柱销	a276420	
9	填料压套	a276410	
10	活节螺栓	a19387	a193816
11	填料压板	a105	a182f11
12	螺母	a1942h	a1944
13	阀杆螺母		
14	锁紧螺母	a1942h	a1944
15	铭牌		
16	手轮		

17	润滑垫片		
18	填料	柔性石墨	
	适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等
	适用温度	-29 ~ 425	-29 ~ 550

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢

焊接式锻钢闸阀尺寸(mm)和重量(kg)

nps	缩径	3/8	1/2	3/4	
	全径	/	3/8	1/2	
l		79	79	92	
h(开open)		158	158	169	
w		100	100	100	
重量	螺栓式	2.1	2.0	2.3	
	焊接式	1.8	1.7	2.0	

锻钢闸阀 900lb-1500lb

--	--	--	--

序号	零件名称	cs to astm	as to astm
no .	part name	typeal05	type f22
1	阀体	a105	a182 f22
2	阀座	a276420	a276 304
3	闸板	a276 430&410	a182 f304
4	阀杆	a182 f6	a182 f304
5	垫片	316夹柔性石墨	
6	阀盖	a105	a182f22
7	阀盖螺栓	a19387	a193816
8	圆柱销	a276420	
9	填料压套	a276410	
10	活节螺栓	a19387	a193 b16
11	填料压板	a105	a182 f11
12	螺母	a1942h	a1944
13	阀杆螺母		
14	锁紧螺母	a1942h	a1944
15	铭牌		

16	手轮	
17	润滑垫片	
18	填料	柔性石墨
适用介质		水、蒸汽、油品等
适用温度		-29 ~ 425 -29 ~ 550

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

cs=碳钢；as=合金钢；ss=不锈钢

焊接式锻钢闸阀尺寸(mm)和重量(kg)

nps	缩径	3/8	1/2	3/4
	全径	/	3/8	1/2
l		92	111	111
h(开0pen)		169	197	197
w		100	125	125
重量	螺栓式	2.5	4.3	4.2
weights	焊接式	2.4	4.2	4.0

自密封锻钢闸阀900lb-2500lb

--	--	--	--

序号	零件名称	cs to astm	as to astm
		typeal05	typef22
1	阀体	a105	a182 f22
2	阀座	a276420	a276 304
3	闸板	a270430&410	a182 f304
4	阀杆	a182 f6	a182 f304 a182 f304
5	密封座	a105	
6	密封环		a276 304I
7	阀盖	a105	a182 f22
8	活节螺栓	a19387 a193 b16	
9	圆柱销	a276 f420	
10	填料	柔性石墨 flexible graphite	
11	提升螺母	a194 2h	a194 4
12	填料压套	a276 f420	
13	填料压板	a216 wcb	
14	螺母	a194 2h	a194 4
15	阀杆螺母		

16	轴承压盖	a194 2h	a194 4
17	手轮		
18	锁紧螺母	a194 2h	a194 4
19	黄铜油环		
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550

注意：客房需求的其它材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。cs=碳钢；as = 合金钢；ss = 不锈钢

焊接式锻钢闸阀尺寸(mm)和重量

nps		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
I	900-1500lb	140	140	140	178	216
	2500lb	186	186	186	232	288
h(开0pen)		321	321	321	380	457
w		160	160	180	200	240
重量	900-1500lb	11.5	10.8	10.5	19.6	24.5
	2500lb	12.3	11.6	10.8	26.0	32.5