

通城地磅-随州120吨地磅生产厂家

产品名称	通城地磅-随州120吨地磅生产厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 功能:称量、打印磅单、统计数据、汇总称重报表
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

通城地磅-随州120吨地磅生产厂家

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。

通城地磅-随州120吨地磅生产厂家

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混泥土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1. 基础：混凝土基础或钢制基础。2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

鑫茂物联地磅生产，生产防爆地磅，无人值守地磅，电子台秤，吊钩秤，叉车秤等根据客户需求的尺寸来定制，欢迎用户电话咨询。