

# 矿用气动风门控制装置 气源控制箱 纯气控按钮式气动装置 配件

产品名称	矿用气动风门控制装置 气源控制箱 纯气控按钮式气动装置 配件
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	660.00/箱
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用气动风门控制装置,气动风门控制装置配件,气源控制箱,纯气控按钮控制装置,风门气动控制装置：

- 1) 额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10 ~ 30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。
- 7) 气缸尺寸：SC100mm × 600mm。（参考选项）
  1. 重量：12kg
  2. 开启压力：0.3Mpa—1.0Mpa
  3. 管路规格： 8mm

4. 额定压力：0.5Mpa
5. 动作行程：40mm
6. 闭锁活塞杆直径：16mm
7. 可配套适用于铁质风门或木质风门
8. 风门感应启闭角度  $< 2^{\circ}$
9. 风门感应启闭时间  $< 1S$
10. 故障紧急情况下具解锁功能
11. 安装方法：

安装方法：

- 1、气源箱安装与两道风门中间合适位置。
- 2、闭锁缸和磁控阀（气控传感器）安装于门框与上梁靠近两扇门中心位置，门扇开启同侧方向，磁钢安装与门扇，和磁控阀垂直，两者距离不易相碰即可。磁控阀感应头禁止同门扇相碰。