

经销供应 台湾双隔膜泵 隔膜泵台湾A10双隔膜泵

产品名称	经销供应 台湾双隔膜泵 隔膜泵台湾A10双隔膜泵
公司名称	深圳市宝安区大浪福贸五金商行
价格	480.00/件
规格参数	功率:咨询 工作压力:7 最大供气压力:7
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪村
联系电话	86 0755 23445885 13826537429

产品详情

功率：咨询
扬程：0.5（m）
型号：A10
吸程：0.5（m）
用途：化工泵
驱动方式：气动

工作压力：7
材质：铝合金
流量：45（m³/h）
空气消耗量：280
品牌：台湾A10
性能：防爆、耐腐蚀

最大供气压力：7
产地：台湾
规格：A10
允许颗粒值：0.05（mm）
出口压力：8（Mpa）

隔膜泵又称控制泵，是执行器的主要类型，通过接受调制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。

气动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。电动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵膜片根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯，以满足需要。安置在各种特殊场合，用来抽送各种介质。

隔膜泵按其所配执行机构使用的动力，可以分为气动、电动、液动三种，即以压缩空气为动力源的气动隔膜泵，以电为动力源的电动隔膜泵，以液体介质（如油等）压力为动力的电液动隔膜泵，另外，按其功能和特性分，还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型隔膜泵等。隔膜泵的产品类型很多，结构也多种多样，而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的，既可以与气动执行机构匹配，也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。