

QBY3系列第三代铝合金四氟气动隔膜泵，第三代气动隔膜泵

产品名称	QBY3系列第三代铝合金四氟气动隔膜泵，第三代气动隔膜泵
公司名称	上海江涌泵业制造有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	扬程:70 (m) 材质:铸铁 产地:上海
公司地址	上海市金山区漕泾镇朱漕公路3001号
联系电话	13524355556 15868020215

产品详情

扬程：70 (m) 材质：铸铁 产地：上海
型号：DBY-10,15,25,40,50,65,80,100 流量：150 (m³/h) 吸程：5 (m)
规格：DBY、10、15、25、40、50 允许颗粒值：4 (mm) 品牌：江涌
、65、80、100
用途：计量泵、排污泵、屏蔽泵、驱动方式：气动 出口压力：7 (Mpa)
试压泵
性能：不阻塞、防爆、耐腐蚀、耐磨、无泄露

产品图片详情：

气动隔膜泵产品概述

qby3气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵，具有质量可靠使用寿命长、噪音低、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。（材质，铸钢，铝合金，不锈钢，工程塑料，氟塑料）

1、不需灌引水，吸程高达5米，扬程达70米，出口压力 7bar2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠6、可以浸没在介质中工作7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启

动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点；

第三代气动隔膜泵—性能参数

公司简介：

上海江涌泵业制造有限公司在经历了十年的风霜雪雨的洗礼,成为了学习型 创新型 专业化的老企业,并承担广大客户之信赖.我们将一如既往地视服务质量,产品质量为永恒主题。本公司所生产的主要系列产品有气动隔膜泵、离心泵、化工泵、排污泵、真空泵、自吸泵、油泵、磁力泵、隔膜泵、多级泵以及控制柜等。并在建筑行业、石油化工行业、制药行业、环保事业、消防送水、城市给排水领域等工程设施中得到了广泛的应用。企业坚持努力培养有自己特色的,积极向上的企业文化--以团队精神为核心,以专业服务为理念,而不懈努力。

在民族经济迅猛发展的前提下,我企业不单负责着自身的发展,同时也与社会携手共同进步,服务社会。

销售热线：021-56987538