

旋风 XFK真空发生器 XFK系列

产品名称	旋风 XFK真空发生器 XFK系列
公司名称	深圳市旋风流体科技有限公司
价格	210.00/件
规格参数	功率:0 型号:XFK系列 原理:真空泵
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河西黄岗岭工业区107国道边厂房D栋602
联系电话	33122765 13169914491

产品详情

功率：0	型号：XFK系列	原理：真空泵
用途：真空泵	品牌：旋风	驱动方式：气动
材质：铝合金	外形尺寸：11	极限压力：-90k (pa)

xfk系列产品规格：xfk系列真空发生器主要型号的真空引射流量（l/min）表 真空度单位0.1mpa

真空度型号	0.0	-0.3	-0.5	-0.7	-0.86
xfk-04	25	16	13.5	6.6	1.7
xfk-09	50	32	27	13.2	3.3

xfk系列真空发生器在不同输入气体压力下获得的真空度

输入气体压力（0.1m pa）	0	1	2	3	4	4.8	5	5.2	5.5
获得的真空度（0.1m pa）	0	-0.12	-0.27	-0.51	-0.60	-0.78	-0.80	-0.86	-0.900

xfk系列真空发生器在不同输入气体压力下的耗气量（l/min）

输入气体压力（0.1mpa ）	1.0	2.0	3.0	4.0	4.8	5.0
xfk-04	29.5	44.4	59.1	73.9	85.8	90
xfk-09	59.1	88.8	118.2	147.9	171.6	180

xfk-04安装尺寸：

安装说明 1. 安装快速接头。快速接头与真空发生器的连接需要确保密封可靠，一般要求在螺纹上缠上生胶带；2. 通过安装孔将真空发生器固定；3. 连接压缩空气进口管、真空管、排气管（可不接排气管）；4. 必须用排气管排气时，可用快速接头代替消音器安装在排气口上，安装排气管建议使用内径大于 $\varnothing 6\text{mm}$ 的软管，长度在0.5-1.0米，使用过细的软管会影响真空发生器的性能。