

燃气紧急切断电磁阀ZCRB-DN80

产品名称	燃气紧急切断电磁阀ZCRB-DN80
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCRB 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

燃气紧急切断电磁阀ZCRB-DN80，是由上海欣一阀门有限公司开发和生产的一款高品质阀门产品。

品牌：上海欣一

上海欣一阀门有限公司是一家专业从事阀门研发、制造和销售的企业。

公司拥有先进的生产设备和技术团队，以确保产品质量。

上海欣一作为国内zhiming阀门品牌，一直以来严格按照guojibiaozhun进行生产，产品质量可靠。

型号：ZCRB

ZCRB是欣一公司生产的一种紧急切断电磁阀型号，具有快速切断燃气流量的功能。

该型号阀门采用先进的电磁控制技术，能够迅速响应紧急情况，确保人员和设备的安全。

ZCRB型号的优点是结构简单、操作方便、可靠耐用。

材质：铸钢

燃气紧急切断电磁阀ZCRB-DN80采用高质量的铸钢材料制造，具有良好的机械性能和耐腐蚀性。

铸钢阀门具有耐高压、耐高温的特点，适用于各种恶劣的工作环境。

材料的选择对阀门的使用寿命和安全性起着重要作用，铸钢材质能够满足燃气行业的要求。

一.产品用途

本系列燃气快速切断电磁阀主要应用于以下场合：

与可燃气体泄漏检测仪连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动、快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事件的发生。

与热力设备的极限温度（压力）安全控制器连接，当设备内检测点的温度或压力超过设定极限数值，自动关闭供气阀门，停止燃气供给。

与高层建筑的中央消防报警系统连接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气爆炸的发生。

在城市或工厂的燃气供应管网内安装此系列燃气快速切断阀，可在中央控制室内集中控制，远距离遥控紧急关闭事故现场的管线燃气供应。

燃气管路系统检修、排除故障时切断燃气。

二.技术参数

工作状态	通电关闭,手动复位		
工作介质	煤气、天然气、液化石油气等可燃性气体,也可以适用于空气、水液等普通介质		
介质温度	70		
公称压力 Mpa	1.6	2.5	4.0
工作压差 Mpa	0-0.004(常用形式) 0-、0.1-1.6、0.1-4.0(特殊形式)		
电源电压	AC220V、AC380V、AC24V、DC24V、DC220V其余规格可作特殊订货		
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定		
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定		
公称通径 mm	DN10-DN450		
防爆标志	ExmIIT4		
防爆证编号	GYB071325X		
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线		
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)		

燃气紧急切断电磁阀ZCRB-DN80是您燃气系统的shouxuan，购买这款产品可以确保您的燃气设备在紧急情况下能够迅速切断气流，保障人员和设备的安全。上海欣一阀门有限公司作为zhiming阀门品牌，一直致力于为客户提供高品质的阀门产品。通过采用先进的技术和材料，上海欣一阀门有限公司的产品在性能和可靠性上具有明显优势。无论是在设计、制造还是售后服务方面，上海欣一都以客户的需求为中心，为客户提供专业的解决方案。欢迎您致电或发送邮件咨询购买详情。