

# 瘦客户机Wyse C 系列 苏州金牌代理

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 瘦客户机Wyse C 系列 苏州金牌代理      |
| 公司名称 | 苏州工业园区飞鸟科技有限公司            |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 苏州工业园区星海街169号邻里中心师惠大厦5C   |
| 联系电话 | 0512-62515056 13914070437 |

## 产品详情

wyse c 系列瘦客户机(华南地区金牌代理)的用途和特点：

### 一、瘦客户机概述：

产品概述及功能特性：

wyse c系列瘦客户机中都配备了一个强大的via c7 1

ghz处理器和一个高级硬件图形加速器，能够播放高达1080p高清品质的各种多媒体和视频。

可以连接一台或两台显示器的高级dvi-i接口、四个usb

2.0端口、连接键盘和鼠标的ps/2端口、千兆以太网接口和可选配内置的wifi b/g/n)。

**随心安装** 每台wyse c系列都包括一个单轨安装支架，您可以选择如何安装及安装在哪里：水平安装、垂直安装、直接安装在墙上、安装在办公桌下面... 甚至可以独立安装在标准显示器的背后。

**紧凑、智能、功能强大** wyse c 系列都完全支持wyse tcx™ suite的用户增强功能（包括多显示器支持、多媒体播放、丰富的双向音频、flash加速和usb外设接口等）和wyse

wsm™零客户端配置软件，能够在瘦客户机或零客户机上提供pc的体验。

**出色的性能。更低的能耗和凉爽的工作区域** 每台wyse c class的功率都在7瓦以下，工作环境更凉爽。

**多种操作系统** 该系列包括四款机型，其中三款机型可以安装wyse thinos、windows ce、windows xp embedded和windows embedded standard操作系统，而另一种零客户端机型则可用于 wyse wsm provisioning软件

参数规格：

| 类别      | 参数规格  |
|---------|---|
| 机型      | wyse c系列：c10le、c30le、c90le、c90lew、c00le   |
| 处理器     | via c7 1ghz   |
| 内存      | <p>安装wyse thin os的c class (c10le)：128mb flash / 512mb ram ddr2</p> <p>安装windows ce的c class (c30le)：128mb flash / 512mb ram ddr2</p> <p>安装windows xpe的c class (c90le)：1gb flash / 1gb ram ddr2</p> <p>安装windows embedded standard (wes)的c class (c90lew)：2gb flash / 1gb ram ddr2</p> <p>支持wyse wsm的c class (c00le)：0gb flash / 1gb ram ddr2</p> |
| 最大内存配置  | flash最大4gb / ram最大2gb   |
| i/o外设支持 | <p>一个dvi-i端口，包括dvi到vga (db-15) 适配器</p> <p>可使用可选的dvi-i到dvi-d及vga显示器数字信号分离器电缆支持双显示器 (可选)</p> <p>四个usb 2.0端口 (2前2后)</p> <p>两个ps/2接口</p> <p>一个mic in接口</p> <p>一个line out接口</p> <p>增强型ps/2键盘，带有ps/2鼠标接口和windows键 (104键)</p>  |
| 网络      | <p>10/100/1000 base-t千兆以太网</p> <p>经过cisco ccx认证的内置式802.11 b/g/n (可选)，不用担心采用外置式无线适配器会被盗</p>  |
| 显示性能    | <p>vesa显示器，支持显示器数据控制 (ddc)，实现分辨率和刷新率自动设置</p> <p>支持双显示器</p> <p>单显示器：1920x1200@60hz，色深：8、15、16、24或32bpp，两个独立的全分辨率帧缓冲器</p> <p>双显示器：1920x1200@60hz，色深：8、15、16、24或32bpp。</p>   |
| 音频      | <p>输出：1/8英寸小型插口、16位立体声</p> <p>输入：1/8英寸小型插口、8位麦克风</p>  |
| 物理特征    | 高：1.38英寸 (34毫米)   |

|       |   |
|-------|---|
|       | 宽：6.94英寸（177毫米）<br>深：4.75英寸（121毫米）  |
| 装运重量  | 6磅（2.7千克）   |
| 安装托架  | 水平底座<br>可选vesa安装壁挂托架  |
| 设备安全性 | 内置kensington电脑锁插槽（线缆可选）   |
| 功率    | 全球自适应100-240 vac、50/60 hz。energy star® v.5.0兼容电源<br>设备连接1个键盘、1个ps/2鼠标和1个显示器时的平均功率为：7瓦以下                                       |
| 温度范围  | 水平：10-35（50-95 ° f），垂直：10-40（50-104 ° f）  |
| 湿度    | 20%至80%，冷凝<br>10%到95%，无冷凝   |
| 认证    | german eki-itb 2000、iso 9241-3/-8<br>cus 60950、t ü v-gs、en 60950<br>fcc class b、ce、vcci、c-tick<br>weee、rohs指令<br>energy star® |
| 保修    | 主机三年有限保修(鼠标和键盘等一年保修)。   |

## 二、公司简介

苏州工业园区飞鸟科技有限公司成立于2002年底，总部位于苏州新加坡工业园区，成立伊始，就伴随着工业园区先进制造业的发展，致力于为客户提供全方位的信息技术解决方案与产品，帮助企业通过信息化技术不断成长。

作为苏南最早导入终端技术与虚拟化技术的it公司，我们陆续成为诸多it领导厂商在苏南的首要合作伙伴。我们的员工也在业务发展的过程中茁壮成长，经过多年的锻炼与积累，形成了完备的专业认证工程师与业务团队。通过大家的齐心协力，已为近500家中外企业提供了相关的解决方案与产品，亦成为相当多世界五百强企业及国内顶尖民营企业的合作首选。业务范畴涵盖了从桌面到数据中心，从基础架构到核心应用的完整业务链。我们已搭建了江苏首个虚拟化及云计算实验室，未来我们将依托实验室平台持续跟进最新的it技术，尤其是云计算技术及移动互联网应用，不断为客户提供最佳的企业

智能it运营与管理方案。

### 三、联系方式：

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 苏州工业园区飞鸟科技有限公司 |                         |
| 地 址            | 江苏省苏州市工业园区星海街169号师惠大厦5c |
| 销售电话           | 0512—62515051           |
| 渠道电话           | 0512—62515056           |
| 技术支持           | 0512—62880167           |
| 传 真            | 0512—62515061           |
| 网 站            | www.eflybird.com        |
| 邮 箱            | ius@eflybird.com        |
| 企业qq           | 300040828               |
|                |                         |