

Wyse R 系列高性能瘦客户机 华东地区金牌代理

产品名称	Wyse R 系列高性能瘦客户机 华东地区金牌代理
公司名称	苏州工业园区飞鸟科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星海街169号邻里中心师惠大厦5C
联系电话	0512-62515056 13914070437

产品详情

wyse r 系列高性能瘦客户机(华东地区金牌代理)的用途和特点：

一、瘦客户机概述：

满足您所需一切的瘦客户机 wyse r class系列瘦客户机将出色的计算性能、可扩展性和显示性能与wyse精简计算技术一流的安全性、可靠性和可管理性有机结合起来。wyse r class系列配备了强大的处理器、双显示器支持、高速显卡和若干usb接口，可支那些重要的日常外围设备。如果需要一个能够同时处理语音、数据和视频的客户端，该系列将是理想的选择。高性能中央处理器和显卡 新型wyse r class采用高性能的新一代ati 690e显卡和amdsempron中央处理器，可全面支持多显示器，而且配合wyse tcx系列虚拟化软件在精简计算平台上提供最佳的pc体验。安装选项 wyse r class瘦客户机的标准配置带有垂直支架。

可以选配底座来水平安装wyse r class瘦客户机。

可以选择vesa安装托架来将wyse r class瘦客户机安装在显示器的背后或墙上（要求四个行业标准的安装点）。

可以使用该托架来将wyse r class瘦客户机安装在牢固的机柜中。

多种操作系统 wyse r class采用windows xp embedded、windows embedded standard和wyse enhanced suse linux操作系统，以及支持wyse wsm配置的零客户端模式。

参数规格：

项目	wyse r系列I	wyse r系列 le
----	-----------	-------------

处理器	1.5ghz amd sempron处理器 (配备fibernic功能的r90l瘦客户机带有一个1.0 ghz amd sempron处理器)	1.5 ghz amd sempron处理器
内存	r00l (零客户端) 0/1gb或0/2gb ram r50l (ce系统) 1gb flash /1gb ram r90l (xpe系统) 1gb flash / 1gb ram r90lw (wes系统) 2gb flash / 1 gb ram 最大4gb flash / 2 gb ram	r00le (零客户端) 0/1gb或0/2gb ram r50le (ce系统)1gb flash /1gb ram r90le (xpe系统) 1gb flash / 1gb ram r90lew (wes系统) 2gb flash / 1 gb ram 最大4gb flash / 2 gb ram
i/o外设支持	一个dvi-i端口 一个dvi-d端口 两个ps/2接口 两个串口 六个外置式usb 2.0端口(前面2个 , 后面4个) 四个内置式usb 2.0端口 一个mic in接口 / 一个line out接口 增强型ps/2键盘 , 带有ps/2鼠标接口和 windows键 (104键) 包括ps/2光电鼠标	一个dvi-i端口 一个dvi-d端口 两个ps/2接口 两个串口 一个并口 六个外置式usb 2.0端口(前面2个 , 后面4个) 四个内置式usb 2.0端口 一个mic in接口 / 一个line out接口 增强型ps/2键盘 , 带有ps/2鼠标接口和 windows键 (104键) 包括ps/2光电鼠标 一个带有16个插槽的pcie 1.1a x4 , 半高度卡
显卡	amd ati 690e microsoft windows vista premium和windows 7就绪	amd ati 690e microsoft windows vista premium和windows 7就绪
联网/通信	10/100/1000 base-t千兆以太网 802.11 b/g/n和bluetooth 2.0 (可选)	10/100/1000 base-t千兆以太网 802.11 b/g/n和bluetooth 2.0 (可选)
显示性能	vesa显示器 , 支持显示器数据控制ddc) , 实现分辨率和刷新率自动设置支持双显示器 单显示器 : 2560x1600 32 bpp 60hz	vesa显示器 , 支持显示器数据控制 (ddc) , 实现分辨率和刷新率自动设置支持双显示器 单显示器 : 2560x1600 32 bpp 60hz

	双显示器：2560x1600 16 bpp 60hz 双显示器：1920x1200 32 bpp 60hz	双显示器：2560x1600 16 bpp 60hz 双显示器：1920x1200 32 bpp 60hz
音频	输出：1/8英寸小型插口、16位立体声。内置单声道扬声器。 输入：1/8英寸小型插口、8位立体声麦克风。	输出：1/8英寸小型插口、16位立体声。内置单声道扬声器。 输入：1/8英寸小型插口、8位立体声麦克风。
功率	全球自适应100-240 vac、50/60 hz。 energy star® v.5.0兼容电源。设备连接1个键盘、1个ps/2鼠标和1个显示器时的平均功率为：闲置状态为14.6瓦。	全球自适应100-240 vac、50/60 hz。 energy star® v.5.0兼容电源。设备连接1个键盘、1个ps/2鼠标和1个显示器时的平均功率为：闲置状态为15瓦。
装运重量	2.95千克	3.8千克
安装	水平或垂直安装（可选） vesa安装（可选）	水平或垂直安装（可选） 墙面安装（可选）
设备安全性	内置kensington电脑锁插槽（线缆可选）	内置kensington电脑锁插槽（线缆可选）
尺寸	250毫米 x 225毫米 x 53毫米	307毫米 x 225毫米 x 82毫米
温度范围	水平安装：50到95 ° f（10到35 ° c） 垂直安装：50到104 ° f（10到40 ° c）	

二、公司简介

苏州工业园区飞鸟科技有限公司成立于2002年底，总部位于苏州新加坡工业园区，成立伊始，就伴随着工业园区先进制造业的发展，致力于为客户提供全方位的信息技术解决方案与产品，帮助企业通过信息化技术不断成长。

作为苏南最早导入终端技术与虚拟化技术的it公司，我们陆续成为诸多it领导厂商在苏南的首要合作伙伴。我们的员工也在业务发展的过程中茁壮成长，经过多年的锻炼与积累，形成了完备的专业认证工程师与业务团队。通过大家的齐心协力，已为近500家中外企业提供了相关的解决方案与产品，亦成为相当多世界五百强企业及国内顶尖民营企业的合作首选。业务范畴涵盖了从桌面到数据中心，从基础架构到核心应用的完整业务链。我们已搭建了江苏首个虚拟化及云计算实验室，未来我们将依托实验室平台持续跟进最新的it技术，尤其是云计算技术及移动互联网应用，不断为客户提供最佳的企业智能it运营与管理方案。

三、联系方式：

苏州工业园区飞鸟科技有限公司

地 址	江苏省苏州市工业园区星海街169号师惠大厦5c
销售电话	0512—62515051
渠道电话	0512—62515056
技术支持	0512—62880167
传 真	0512—62515061
网 站	www.eflybird.com
邮 箱	ius@eflybird.com
企业qq	300040828