

# VPL-01台式pH计

产品名称	VPL-01台式pH计
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:VPL-01台式pH计 功能:VPL-01
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### [VPL-01台式pH计](#)

#### VPL-01 (VSTAR82) 台式PH测量仪

该仪器具有大尺寸、彩色LCD屏幕，可同时显示读数、通道、时间、日期、样品编号、用户编号和校准信息。

装卸模块即插即用，无需关机。四通道可自动识别任一模块，操作简便。pH/温度模块

可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液pH/ISE（离子浓度）/温度模块具有pH/温度模块的所有特点可编辑pH/ISE的校准结果，使得测量曲线更准确，无需重新校准

溶解氧/温度模块仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头pH/LogR模块包含pH模块的所有优点，另外还具备很好的电极诊断功能，测量时无需另配温度探头电导率/温度模块可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式内置海水盐度曲线

## Orion奥立龙[VPL-01台式](#)温度多参数测量仪技术指标：

Orion VERSA STAR主机参数		
同时工作模块数		较多4个
测量方法		较多10个
数据存储	数量	2000条，符合GLP标准

	记录类型	手动、自动、定时（间隔）
	记录编辑	单点删除、全部或部分选择性删除
输出		1个RS232接口、2个USB接口
搅拌器接口		2个
BOD计算		BOD、DOUR、SOUR（需PC软件）
电源		电源适配器，90-260V AC，50-60Hz
防护等级		IP54

pH/LogR/温度模块（VSTAR-LR）

pH	测量范围	-2.000 – 20.000
	分辨率	0.1, 0.01, 0.001
	相对精度	± 0.001
	校准点	较多6点
	校准编辑功能	有
	等位点调节功能	有
mV/RmV	测量范围	± 2000.0mV
	分辨率	0.1
	相对精度	± 0.1mV
	EH ORP模式	有
LogR温度	测量范围	0 - 100
	分辨率	0.1
	相对精度	± 0.5
	电阻范围	0 – 6000M
	电阻分辨率	0.1M（0 – 1999.9 M）；1M（1999.9 M 以上）
	温度校准功能	有，1点
	校准选项	ATC探头、NIST参考温度
	温度校准功能	有，1点
非LogR温度	测量范围	-5 – 105
	分辨率	0.1
	相对精度	± 0.1
输入	pH/ISE电极	BNC，参比电极接口
		8针mini DIN接口

功能特点5种测量模块自由组合。操作界面有中文、英文等6种语言供选择。可保存2000组测量数据，符合GLP标准。使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件。内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数。可同时接入两支Orion Star搅拌器。