

# 长沙市防护网，包塑铁丝网，车间隔离网

产品名称	长沙市防护网，包塑铁丝网，车间隔离网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材质:镀锌铁丝 编织工艺:其他防护网 表面处理:12-180
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

车间厂区仓库围栏网-高速公路双边护栏网

井口防护门规格：1.3m\*1.5m 1.5m\*1.8m 1.2m\*1.8m  
也可按要求定做，采用25x25mm钢管焊制，也可采用20x20mm  
30x30mm，厚度：1.0--2.5mm；高度1.2米，下口设20cm防踢板。

电梯井口防护门门栓规划长处：门栓选用镀锌成套技术门栓，外形漂亮，运用便利。

电梯井口防护门门面规划长处：小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面能够避免等待人员伸手开门，便于调查和沟通交流楼内状况。高强冷轧钢板一起也是小型汽车遍及选用的资料，能够抗击300kg以上的冲击力。而且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象明显提高。

电梯井口防护门门轴规划长处：门轴选用16#圆管焊结而成，大大简化装置程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应方位焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既能够运用，拆开也同样便利。

电梯井口防护门必须随层安装，拆除模板前可采取临时防护（铁丝固定）

(1).包塑丝经3.8mm

(2).网孔50mmX50mm

(3).尺寸：3000mmX4000mm

(4).立柱：直径60/2.5mm钢管

(5).横柱：直径48/2mm钢管焊接

(6).连接方式：焊接

(7).防腐处理:防锈底漆+gaoji金属漆产品色彩鲜亮网面平整，张紧，不易受外力撞击变形。

产品优点：

产品色彩鲜亮网面平整，张紧，不易受外力撞击变形。