

SKS3钢板——SKS3圆钢——SKS3高碳耐磨钢板

产品名称	SKS3钢板——SKS3圆钢——SKS3高碳耐磨钢板
公司名称	东莞市长安镇豪景钢材公司
价格	32.00/2
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙第一工业区
联系电话	0769-33354420

产品详情

供应sks3钢板——sks3圆钢——sks3高碳耐磨钢板

日本sks3不变形耐磨冷作油钢：

日本日立sks3进口不变形耐磨冷作工模具钢油钢简介：

c si mn cr w p s

0.93-.1.00 0.15-0.50 0.90-1.20 0.5-1.00 0.50-1.00 < 0.025 < 0.010

sks3特殊钢材特性与使用方法：

特性：真空精炼钢质纯净；

球化退火软化组织易于切削加工；

淬火时具有很高的硬度；回火后具有较好的尺寸稳定性。

sks3进口工模具钢的价格及用途：广泛用于制做厚度不大于 8mm 的冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模；

也被大量用于制做量规、量具、木工刀具及车床顶针等；

也被广泛用于制引导衬套、顶针、板牙、丝针等。

软化退火:为改善切削加工性能，对于已硬化钢，软化退火温度为 780 保温一定时间（至少 2 小时以上），在炉中以每小时不大于 15 冷却速度降至 650 后开炉门冷至接近空气温度，退火后硬度约 190hb。

消除应力退火:粗加工后的精密模具，应进行消除应力退火处理，去应力退火的方法是将工件加热到 650 ，均热保温 2-4 小时，在炉中缓慢冷却至低于 350 后，出炉在空气中冷却。

提供日本日立sks3/sgt最新价格信息，精料加工，热处理等。