

玉溪耐高温可曲挠橡胶接头

产品名称	玉溪耐高温可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com

www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 玉溪耐高温可曲挠橡胶接头巩义市

宇翔供水材料有限公司专业生产制造耐高温橡胶接头由织物增强的橡胶主体与金属法兰或丝扣活接头组成，用于管道减震降噪、补偿位移。它又叫作可曲挠橡胶接头、减振器、管道减震器、避震喉、软接头、软连接、减震器、补偿接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。规格：dn15~dn3000 橡胶材质：nr、epdm、nbr、neoprene 法兰材质：q235电镀锌/喷塑

法兰标准：国标、din2576、ansi 150lb、bs4504、jis 性能特点：

1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

2.安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

3.工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。 4.我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐

酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

耐高温橡胶接头使用范围：由于耐高温橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给

水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、钢厂等基础工程。橡胶球体材质：根据

介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡

胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。使用说明：1.高层给水使用

本产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于

轴向力，否则也应安装防拉脱装置。 2.你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25mpa、0.6mpa、

1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa的可曲挠橡胶接头，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。<http://www.gyyxgs.com>

s.com