

清洁生产审核公司 兆鹭工程咨询 绍兴清洁生产审核

产品名称	清洁生产审核公司 兆鹭工程咨询 绍兴清洁生产审核
公司名称	南京兆鹭工程咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市鼓楼区燕江路201号1幢525室C2300 7
联系电话	18951069969 18951069969

产品详情

具体节能措施：3、改善住宅门窗的保温性能：户门与阳台门应结合防火、防盗要求，在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板，以增加其绝热性能；窗户尤好采用钢塑复合窗和塑料窗，绍兴清洁生产审核，这样可避免金属窗产生的冷桥，可设置双玻璃或三玻璃，并积极采用中空玻璃、镀膜玻璃，有条件的住宅可采用低辐射玻璃；缩短窗扇的缝隙长度，采用大窗扇，减少小窗扇，扩大单块玻璃的面积，减少窗芯，企业如何开展清洁生产审核，合理地减少可开启的窗扇面积，适当增加固定玻璃及固定窗扇的面积。

窗户的开启形式对通风面积和气流流场均产生较大的影响，上悬窗与平开窗对比，两者的至大通风面积相同，但因为两窗的窗叶开启形式不同，所引导空气产生不同的流场，造成的通风效果也明显不同。所以，从通风的角度考虑，清洁生产审核工作，对于有利于建筑通风的窗户应尽可能采用提升通风面积的形式，窗户开启的角度和位置要慎重考虑，科学设计，将室内空气主流场控制在房间剖面的主要使用高度。

外墙：常用外墙材料：加气混凝土砌块，用于外墙应采用干密度 700kg/m^3 ， $\lambda=0.29\text{W/m}\cdot\text{k}$ ，清洁生产审核公司，(考虑1.25的修正系数)，深圳地区用加气混凝土砌块200厚墙可满足节能要求。常用外墙外保温材料：钢筋混凝土梁柱等热桥部位，钢筋混凝土剪力墙等由于传热系数大，影响外墙平均传热系数，有时需要采取外保温措施。外保温优于内保温。

清洁生产审核公司-兆鹭工程咨询-绍兴清洁生产审核由南京兆鹭工程咨询有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京兆鹭工程咨询有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为咨询

、调研具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!