

GCr15—GCr15—GCr15

产品名称	GCr15—GCr15—GCr15
公司名称	东莞市长安镇豪景钢材公司
价格	22.00/1
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙第一工业区
联系电话	0769-33354420

产品详情

供应gcr15—gcr15—gcr15///gcr15

gcr15轴承钢模具钢材 标准：yb(详细t)1-1980 特性及适用范围：综合性能良好，淬火和回火后，硬度高且均匀，耐磨性能好，接触疲劳强度高。钢的热加工性好，球化退火后有良好的可切削性。宜制作壁厚 12mm、外径 250mm 的各种轴承套圈、钢球直径 50mm、圆锥、球面滚子直径 22mm及所有尺寸的滚针；还可用于制造量具、模具、木工刀具 化学成份：碳 c：0.95~1.05 硅 si：0.15~0.35

锰 mn：0.25~0.45 硫 s：0.025 磷 p：0.025 铬 cr：1.40~1.65 镍 ni：允许残余含量 0.30

铜 cu：允许残余含量 0.25 钼 mo：允许残余含量 0.08 注：允许残余含量ni+cu 0.50 力学性能：

抗拉强度 b (mpa)：1617 冲击功 akv (j)：28 硬度：61~64hrc 试样尺寸：某试样

热处理规范及金相组织：热处理规范：850~860 淬火，油冷;160 回火2h。。

金相组织：回火马氏体。

交货状态：以热轧（锻制）退火，不退火，退火剥皮钢、冷拉（轧）圆钢，磨光圆钢