

蓄热瓷球 70 (%) 高铝质

产品名称	蓄热瓷球 70 (%) 高铝质
公司名称	萍乡市永宏化工填料有限公司 (销售部)
价格	7000.00/1吨
规格参数	含量 :70 (%) 材质:高铝质 厂商:厂家直销
公司地址	中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园
联系电话	86 0799 7066806 13907994687

产品详情

含量	70 (%)	材质	高铝质
厂商	厂家直销	密度	2.4 (g/cm ³)
执行质量标准	部颁标准		

蓄热瓷球具有强度高、耐磨损；导热率和热容量大、蓄热效率高；热稳定性好、温度剧变时不易破裂等优点。蓄热瓷球特别适用与空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料，通过对煤气和空气进行双预热，使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。

蓄热球特性 蓄热瓷球具有强度高、耐磨损；导热率和热容量大、蓄热效率高；热稳定性好、温度剧变时不易破裂等优点。

蓄热球应用领域 蓄热瓷球特别适用与空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料，通过对煤气和空气进行双预热，使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。

蓄热球性能指标	性能/ 种类	空分用热瓷球	加热炉用蓄热球
al		20-30	45-75
sio		92	95
fe		1	1.5
规格尺寸 mm		10-12/12-14	16-18/20-25
热容量 j/kg.k		836	1000
导热系数 w/mk		2.6-2.9	
耐热变温差		20~800	20~1000
耐火度		1550	1750

抗压强度 n	800-1200	1800-3200	
堆重 kg/m	1300-1400	1500-1600	