

SL-C32H SL-C36H SL-C40H SL-C44

产品名称	SL-C32H SL-C36H SL-C40H SL-C44
公司名称	常州旭邦电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区通江大道387号中亿大厦405室
联系电话	0519-89880248 15351911972

产品详情

型号	sl-c	
检测区	140mm至 1,249mm	
光轴数目	8至6	
光轴间距	20mm / \varnothing 5.0mm	
检测距离 / 光束宽度	0.3m至 9m	
检测能力	\varnothing 2mm (不使用消光器)	
有效开孔角度	最大 (最小检测距离)	
反应时间	15ms	
光源	红外线 LED	
电源	24v dc \pm 10% 10%L	
ossd 输出	输出类型	pnp和npn分别

		过连接用	
	最大负荷电流		300
	off 起动电压		2.5 v (附带 7r
耐环境性	保护等级		ip-65 (
	环境温度		-10 ° c 至 55 °
	储存环境温度		-10 ° c 至 60 °
	相对湿度		35 % 至 85 %r
	储存环境湿度		35 %
	振动		10至55hz , 双振幅在x、y及
	震动		100m/s2 (大约 , x、y及z方
材质	主体外壳		
	上盖/下盖		镀锌
	覆盖		聚碳
	emc	ems	iec61496-1、en
		emi	en55011 a级
	安全		iec61496-1、en -1 (第
			iec61496-2、pr 96-2 (第
			ul
sl-c08h			
sl-c12h			
sl-c16j			

sl-c20h

sl-c24h

sl-c28h

sl-c32h

sl-c36h

sl-c40h

sl-c44h

sl-c48h

sl-c52h

sl-c56h

sl-c5n

sl-c5p

sl-c60h

sl-c64h

sl-cc10pt

sl-cc10pr

sl-cc10nt

sl-cc10nr

sl-ch

sl-c系列安全光栅

不存在盲区，无需额外的防护板，控制器内置的第4类安全光栅，减少成本，可串联连接多达3个装置
可选配件：安全继电器 sl-r11

应用模块 sl-r12er

安全光栅通用型 25mm (sl-ch系列)

常州旭邦电气有限公司

联系人：朱文佳

联系电话：0519-89880248

传真：0519-85103383

手机：15351911972

邮件：sales@czxubang.com