

淋水填料/折波填料/斜梯波填料

产品名称	淋水填料/折波填料/斜梯波填料
公司名称	萍乡市永宏化工填料有限公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	含量 :可调（%） 材质:塑料 厂商:厂家直销
公司地址	中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园
联系电话	86 0799 7066806 13907994687

产品详情

含量 可调（%） 材质 塑料
厂商 厂家直销

折波填料

* 折波型的板面加强了水流和空气的扰流,其散热面积增长系数较大。板面上圆形突出件,既起保持片距的作用,又能使片距之间落下的水流层层溅散成细小水滴,使这种填料具有点滴薄膜式性能,增加散热面积,提高冷却效果。

* 容重小,每m³仅30kg左右,大大节约了投资。组装后整体规整,配水配风均匀。

* 横、逆流冷却塔均可适用。

* 比表面积大,热力与阻力性能综合效果好。

折波填料参数:

规格	使用温度	材质	抗拉强度	比表面积
1000mm × 500mm	-30 —65	pvc	450kg/cm ²	m ² /m ³ /167
1000mm × 850mm	-30 —65	pvc	450kg/cm ²	m ² /m ³ /167

“斜梯波”淋水填料斜梯波为点滴薄膜式填料。其片型在折波填料基础上添加了整条与水平夹角60°的梯形斜波纹，纵向有等距离上下交替对称排列的加强筋，片距采取圆锥形凸台和凹槽粘结固定和折波填料比较，提高了气水扰动流，减缓了水膜下汇速度，增加填料比表面积，延长了水、气热交换的时间，提高了填料散热性能，减少了进风阻力。

$$\begin{aligned}
 & \text{热力特性：} h=1.5m \quad =1.673 \quad 0.705 \\
 & \quad \quad \quad =1415g \cdot 19 \cdot q \cdot 0.269 \\
 & \text{阻力特性：} h=1.5m \quad h/ = \\
 & \text{avm 其中：} a=0.00171q^2+0.014278q+0.7394m=0.0005432 \\
 & \quad \quad \quad 8q^2 +0.0072165q+1.99
 \end{aligned}$$