

橡胶共混氯化聚乙烯防水卷材 聚乙烯防水卷材 防水卷材

产品名称	橡胶共混氯化聚乙烯防水卷材 聚乙烯防水卷材 防水卷材
公司名称	广州市百达利丰建材有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	
公司地址	广州市天河区广州大道北649-1号
联系电话	020-87094513 13427521109

产品详情

一、产品简介 qy型氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材是一种新型中高档防水卷材和高分子合成材料氯化聚乙烯，在受到氧、臭氧、阳光、潮湿和热的作用下，主链不易产生断裂，因此，氯化聚乙烯具有优良的耐老化、耐臭氧、耐油性、从而赋予防水卷材高度、高延伸、耐气候老化、使用寿命长等特点。

二、技术指标

项目	产品指标				
	国际	s 型	n 型		
位伸强度，常温mpa	6.0	7.0	5.0		
扯断伸长率%	400	400	250		
撕裂强度，常温，kn/m	24.0	24.5	20.0		
不透水性	0.3mpa × 30min		合格	合格	-
	0.2mpa × 30min		-	-	合格
低温弯折，			- 30	- 40	- 20
热空气老化 保持率 [80 × 168h]	断裂拉伸强度保持率%		80		
	扯断伸长率保持率		70		

	100%伸长率外观	无裂纹		
加热伸缩量 mm	延伸 <	2	2	2
	收缩 <	4	4	4
耐碱性[10%ca(oh)2] 常温*168h	断裂伸强度保持率%	80	-	-
	拉断伸长率保持率%	80	-	-

三、用途 本产品适用于各种工业、民用建筑物、构筑物的防水以及地下室、储液池的防水。

阿里巴巴商铺：<http://baidalf.cn.alibaba.com>