

# 湖北大型工厂球磨机噪音治理服务《湖南净声源环保》

产品名称	湖北大型工厂球磨机噪音治理服务《湖南净声源环保》
公司名称	湖南净声源环保科技有限公司
价格	266.00/件
规格参数	净声源环保:2000 1000:3000 中国:4000
公司地址	湖南省长沙市雨花区洞井街道中海珑悦府1栋1402
联系电话	17570758444

## 产品详情

湖南净声源环保科技有限公司

专注于治理噪声噪音污染，由经验丰富的团队检测设计，提供一站式施工治理解决方案！

业务涵盖水泵噪音治理、电梯噪音治理、中央空调噪音治理、冷却塔噪音治理、大型风机噪音治理、空压机噪音治理、变压器噪音治理、大型厂矿园区噪音污染治理、工厂车间噪音治理、土壤修复、固（危）废处理、大气污染治理服务等……

### 隔声屏的设计

设置隔声屏障情况与隔声罩类似，通常噪声源设备位于室外。或者在采用其它降噪措施后，再加上隔声屏障作为补充以确保治理效果达到预期效果。由于隔声屏障一般设置在噪声源设备的侧面，因此屏障的降噪效果针对性较强，在屏障的声影区域内治理效果明显，而其它区域则没什么效果；屏障一般由钢结构框架和隔声体，两个部分组成，隔声体的具体结构及用料根据现场勘测及噪声频谱分析情况确定

### 主要材料的选择

A.外壳板采用镀锌板，涂装防锈；以冷弯型钢和热镀锌方钢做为框架，中间加若干加强筋，加强筋间隔不大于1500mm。

B.内侧采用热镀锌穿孔板，采用自动冲床一次成型，无毛刺，穿孔率和孔径按声学设计要求设计制模。

C.吸声材料采用离心超细玻璃棉毡，吸声系数 0.9，填充密度按声学设计要求执行。其主要特点是吸声

系数高，不起尘，不结块，孔隙均匀，长期使用基本不改变隔声性能。

D.隔音材料采用隔音阻尼板，单层阻尼板在密封状态下可降低中低频噪音值15-20dB(A),填充密度按声学设计要求执行。其主要特点是隔音系数高，长期使用基本不改变隔音性能。

E.主框架龙骨采用热镀锌方钢，并进行防锈处理。

F.隔声门采用镀锌钢板做为隔声门外壳护面板，采用型钢做为隔声门主体框架，型钢做为隔声门次骨架。

G.模块之间密封材料采用防火绝热型材料

H.所有材料均为防火阻燃型材料，并全部确保从正规厂家出厂，每种材料均用合格证书及材质检测报告。

## 承诺

I 保证设备的设计、制造工艺等技术先进，安全可靠。

I 保证提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

I 设备零部件采用先进可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的配合公差，保证不提供试制性质的部件。

I 所有的材料及零部件符合有关规范的要求，并且是新的和优质的，并能满足当时环境条件的要求，不采用国家公布的淘汰产品，所使用的零部件或组件有良好的更换性。

## 7.2 售后服务

I 质保期内免费向用户提供备品、配件，并负责对设备进行维修。质保期满后，对提供的备品、配件只收取适当的工本费。