

弧形减压风门 矿用气动四门联锁正反风门 配气控箱

产品名称	弧形减压风门 矿用气动四门联锁正反风门 配气控箱
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3180.00/套
规格参数	材质:铁质 功能:防止风流短路 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

弧形减压风门，矿用气动四门联锁正反风门，气动四门联锁正反风门配气控箱，矿用全气控连锁减压风门有多个类似的名称如煤矿全气动安全连锁减压风门、纯气控全伺服安全闭锁减压风门等，这些矿山矿井风门，生产厂家都可以简称为矿用气动减压风门。矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿连锁减压风门能完全互锁（闭锁）的风门纯气控系统组成，矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门，矿用全气控连锁减压风门一套由8个门扇、4个气控箱、4盘外径为8毫米的气管、8条气缸（有时门扇横截面过大、巷道里的风压也比较大的时候，还需要增加2个小型气缸用于门扇减压）、2组顶箱、4件立框和4条门槛组成。

主要参数

- (1)、风门尺寸根据矿上提供要求确定具体的尺寸；
- (2)、门体动作方式为水平同侧对开；
- (3)、门体开启角度在 $0^{\circ} - 90^{\circ}$ ；

(4)、主体部件：

序号	部件名称	单位	数量	序号	部件名称	单位	数量	
1	门顶框	件	1	3	门扇	正风门	扇	2
2	门边框	件	2		反风门	扇	2	

说明：无行人小门。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性。

一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个。

门体采用钢结构制作，表面除锈处理，然后再喷防锈漆，后面漆为蓝色。

化生产，保证了产品的标准化和外观效果的提升。

风门允许有一定的变形量，并且严格按照出卖方要求安装，能保证巷道变形在50mm范围内时风门能正常开启且密封严密。