

# 800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008

产品名称	800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	功能:防渗漏, 隔离, 抗冲击, 加筋 用途:水库, 人工湖, 蓄水池, 河道, 污水池, 鱼塘 使用方法:清理, 铺设, 焊接, 固定, 回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008, 价格仅为6.80元/平方。

该土工膜具备防渗漏、隔离、抗冲击和加筋功能, 适用于多种场所, 包括水库、人工湖、蓄水池、河道、污水池和鱼塘。

清理、铺设、焊接、固定和回填是使用该土工膜的常见方法。

800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008的出色功能使其在防渗漏方面表现出众。其通过精密的材料选择和工艺处理, 有效阻止水、液体和气体的渗透, 保护各种工程和环境的安全。

隔离是土工膜的另一项重要功能。它可以将不同介质分隔开, 避免它们相互干扰影响工程的正常运行。同时, 该土工膜还能防止土壤的混凝性和化学反应, 确保基础的稳定性和耐久性。

抗冲击性是800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008的特点之一。它能够承受来自外部物体的冲击, 避免工程受到损坏。即使在极端天气条件下, 如暴雨、地震等, 它仍能保持其原有的稳定性。

加筋功能是该土工膜的优势之一。通过聚酯长丝布的增强材料, 它能够提供强大的抗拉强度和承载能力, 使工程更加牢固可靠。

800g非织造复合土工膜两布一膜GB/T17642-2008的多功能和广泛适用性使其成为水利工程、环境工程和农业工程等领域的防水材料。无论是修建水库、人工湖, 还是建造蓄水池、河道, 甚至是配置污水池和鱼塘, 它都能为工程提供保护和支持。

在使用该土工膜时, 您可以根据需要选择清理、铺设、焊接、固定和回填等不同的使用方法。清理工作可以确保施工区域的干净整洁, 铺设工作需要根据工程要求进行规范布局, 焊接工作则需要使用热熔焊接设备进行操作, 固定工作常常使用纽扣或接头等固定材料, 回填工作则需要适当的填埋和压实, 以确

保土工膜的穩定性和效果。