

化工瓷/化工瓷球/惰性氧化铝球

产品名称	化工瓷/化工瓷球/惰性氧化铝球
公司名称	萍乡市永宏化工填料有限公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	厂商:厂家直销 含量 :35（%）
公司地址	中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园
联系电话	86 0799 7066806 13907994687

产品详情

厂商	厂家直销	含量	35（%）
材质	长石质/长石—莫来石质/ 莫来石质/莫来石—刚玉质 /刚玉质	密度	可调（g/cm3）
执行质量标准	部颁标准		

惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业，作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压，吸水率低，化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀，并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点，支撑和保护强度不高的活性催化剂。

技术指标：

Al ₂ O ₃ 主晶相	长石质	长石—莫来石质	莫来石质	莫来石—刚玉质	刚玉质
性能 含量	20-25	25-45	45-70	70-90	>90
堆积密度（g/cm ³ ）	1.4-2.0				
吸水率，%	<3				<1
耐酸度，%	>98				

耐碱度，%		>80	>82	>85	>90	>95
耐温度急变，		>250	>300	>500	>700	>800
耐火度，		>1300	>1400	>1500	>1600	>1700
抗压强度 kn/颗	6	>0.40	>0.45	>0.6	>0.7	>0.8
	8	>0.7	>0.8	>0.9	>1.0	>1.2
	10	>0.90	>1.0	>1.2	>1.5	>1.8
	13	>1.2	>1.3	>1.6	>1.8	>2.0
	16	>1.5	>1.6	>1.8	>2.3	>2.6
	20	>1.8	>2.0	>2.3	>2.8	>3.20
	25	>2.5	>2.8	>3.2	>3.6	>4.0
	30	>2.8	>3.0	>3.5	>4.0	>4.5
	38	>4.0	>4.5	>5.0	>5.5	>6.0
	50	>6.0	>6.2	>10.0	>10.5	>11.0
	60	>8.0	>8.5	>11.0	>12.0	>14.0
	75	>13.0	>11.0	>12.0	>14.0	>15.0

(注；堆积密度数据仅供参考，不作为验收依据)