

# 化工瓷/大开孔全瓷球拱、桥拱条梁

产品名称	化工瓷/大开孔全瓷球拱、桥拱条梁
公司名称	萍乡市永宏化工填料有限公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	厂商:厂家直销 含量 :可调（%） 材质:瓷质
公司地址	中国 江西 萍乡市 江西萍乡下埠工业园
联系电话	86 0799 7066806 13907994687

## 产品详情

厂商	厂家直销	含量	可调（%）
材质	瓷质	密度	可调（g/cm3）
执行质量标准	部颁标准		

大开孔全瓷球拱是新型的硫酸干燥塔、吸收塔填料的支承结构，它与旧式的结构相比，气体分布均匀，机械强度高，安全系数大，稳定性好，耐腐蚀性强，且施工方便，使用寿命长，经许多硫酸行业应用效果极好。

### 主要技术指标

项目	单位	指标	核测标准
体积密度	g/cm3	2.3-2.6	zbg94003-86
吸水率	%	<0.2	gb8488-87
抗弯强度	mpa	45	g8488-87
抗压强度	mpa	200	zbg94003-86
热稳定性	350-200c	三次不裂	gb8488-87
综合开孔率	%	65	
产品规格	m	8.3	
耐酸度	%	>98.8	din
耐碱度	%	>87	din
弯曲误差	%	<0.5	din

备注：1、技术指标的要求可按用户要求制造。2、外观表面光滑，无裂纹及碰伤现象。

该支承结构由条梁，瓷格栅和填料组成，与其它支承结构比较，其优点是开孔率高达65%以上，能适应高气速吸收的要求，解决了干吸塔因净截面小而使塔的操作性能受到影响的问题。它的设计合理，制

作容易，安装方便省时，气体分布均匀，造价低廉，而且对老厂改造稍作改动就能满足设计要求，而且检修工期短，使用寿命长。

为了解决用户在对干吸塔改选和使用中所提出的问题，我公司与研究、设计等有关单位建立了长正常的合作关系，随时可提供方便。凡使用我公司生产的高强度填料塔支承结构产品均实行质量担保，并终身跟踪服务和指导安装。我们的目的是致力于硫酸工业的高效、低耗、快速的发展。

nit瓷条梁规格	型号	宽度	长度	高度
	npt-1	65-100	1000-1600	200-270
	npt-2	45-75	420-2000	150-260

npg瓷格栅规格	型号	宽度	长度	高度	孔宽
	npt-1	200	200	120	45
	npt-2	220	220	150	45
	npt-3	220	120	120	45
	npt-4	146	216	80-100	45

高强度填料塔支承结构主要技术指标	项目	抗压强度	抗弯强度	比重	耐酸度	热稳定性	开孔率
	单位	mpa	mpa	kg/m <sup>3</sup>	%	300-20	%
	指标	250	67	2.4-2.6	99.98	二次不裂	> 60