

# BD-10AS光谱管、荧光灯和等离子调节输出频率为500kHz高频发生器Electro-Technic

产品名称	BD-10AS光谱管、荧光灯和等离子调节输出频率为500kHz高频发生器Electro-Technic
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	9160.00/件
规格参数	品牌:Electro-Technic 型号:BD-10AS 作用:表面电晕处理高频发生器
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

## 产品详情

### BD-10AS高频发生器

#### 型号介绍：

在高电压和高频率下产生火花，用于检测针孔和真空泄漏，并在课堂上使用光谱管和荧光灯。它重量轻，独立手持，侧面有一个瞬时开关来控制高压输出。用于轻型、间歇使用。一次操作时间不得超过10分钟，并有一段冷却期。

#### 主要特点和操作特点：

它是由耐用的塑料制成的，有一根8英尺长的绳子。它在高压手柄上有一个控制旋钮，用于调节输出电压。侧面有一个弹簧加载开关，当按下时，可使高电压通电。按下开关时，高压线圈断电。但是，无论开关位置如何，电源仍然施加到该单元。所使用的电极通过使用垫片在设备内部短路的情况下隔离电源线电压来提供安全性。

输出电压可在20000到50000V之间调节输出频率为500kHz。输出电流最大约为0.1 mA。独立型号在115或230 VAC、50/60 Hz下运行。外形尺寸：11x2.5，无电极。重量：3磅。

主要应用和附件：

可检测衬里上的针孔、真空检查和相关应用，包括：

金属罐上的塑料、玻璃或橡胶衬里，厚度为至1英寸

塑料罐焊缝的完整性

霓虹灯标志、灯泡、药瓶、双层玻璃窗的真空检查

静电放电试验

光谱管、荧光灯和等离子体点火