

电磁辐射检测仪；

产品名称	电磁辐射检测仪；
公司名称	深圳市宝安区新安华展电子商行
价格	65.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 华美居商务大厦A区631
联系电话	86 0755 29552344/13510151381 13510151381

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	DT
产品型号：	DT-6868	测量范围：	50HZ-2000MHZ
准确度：	5%	外形尺寸：	132*69*29 (mm)
重量：	190G (kg)		

电磁辐射测试仪

使用说明书

1

一、本仪器是新一代测量电磁辐射的产品，仪器

最大的特点就是价格低廉且性能稳定。

1、本仪器最显而易见的就是外形美观大方、上档

次、并附有完美包装盒。

2、本仪器的测量频段宽，满足了低价格测试多元

化的市场需要。

3、本仪器测试手机性能很稳定，不会像市场上有

些仪器测试手机时出现一开始有数值然后慢慢归零的

情况。

4、同等的价位享受不同的测量质量，朋友们不必再为找不到性能可靠的电磁辐射测试仪而发愁了。

二、使用说明

（一）仪器部件名称及功能

1) 电源开关 2) 最大值保持 3) 警示灯

4) 仪器支架 5) 电池盖

2

二) 特点

1、操作简单、能快速的测量出家电，电线和工业设备周围的电磁辐射强度。

2、物超所值、携带方便。

3、测试频段宽。

4、数值对比性明显，适合防辐射产品效果的测量演示，及个人对辐射的了解。

5、设计符合ce。

三) 应用

1、用于环境电磁辐射测试：居室、办公室、计算机房、控制室、电缆、高压线、监控器等辐射源的测量。

2、用于家电设备电磁辐射测量：手机、电脑、电视机、复印机、传真机、空调、冰箱等辐射源的测试分析。

四) 技术指标：

尺寸：132mm（长）×69mm（宽）×29mm（高）

重量：190克

读数显示：三位半液晶显示屏，最大读书1999.

测试频宽：50hz—2000mhz

取样时间：约0.4 秒

工作电压：9v

电池型号：6f22 9v

附件：说明书、保修卡、一颗9v 电池

3

五) 测量程序

- 1、按下电源开关，对准待测电器准备测量。
- 2、手持仪器慢慢接近待测物体，直到与其接触，越靠近待测物体电磁辐射值越大。注：高压物体远离测量即可。
- 3、测量过程中试着改变仪器角度，已达到最佳测量效果。
- 4、如果在测量过程中关闭所测物体的电源，仪器读书应该回复零状态，除非有其他干扰。

六) 关于电池

- 1、当仪器测试数据变小或不报警时，表示电量不足，请及时更换电池。
- 2、仪器不用需存放时要卸下电池。