

日本宇部UBE PA12 3030U 高粘度 低吸水性 管道涂层 热稳定性级

产品名称	日本宇部UBE PA12 3030U 高粘度 低吸水性 管道涂层 热稳定性级
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	日本宇部:管道涂层 PA12:波纹管 宇部UBE:热稳定性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

UBESTA PA12 3030 U

>PA12<

粘度:高粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击: 17 kJ/m

热变形温度: 90 °C

熔融温度: 178 °C

符合规定: UL
材料特性: 低吸水性
材料用途: 管道涂层

宇部

TRIREX PC 3030U

>PC<

粘度: 高粘度

阻燃等级: V-2

熔融指数: 3 g/10min

缺口冲击: 85 kJ/m

符合规定: UL

材料特性: 尺寸稳定 高流动性 低吸水性 非增强 耐低温冲击
良好的电气性能 耐候性好

材料用途: 杂货

三养

HYBRID PC+PBT B3030U

>(PC+PBT)<

熔融指数: 35 g/10min

缺口冲击: 51.43 kJ/m

热变形温度: 106.11 °C

符合规定: RoHS UL

材料特性: 通用级

材料用途: 通用

瑞瓦格