

自粘沥青防水胶带，橡胶类沥青防水胶带（1mm-4mm）

产品名称	自粘沥青防水胶带，橡胶类沥青防水胶带（1mm-4mm）
公司名称	潍坊市博冠防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	颜色:银色，黑色，红色，灰色 基材:改性沥青 厚度:1-4（mm）
公司地址	中国 山东 寿光市 山东潍坊卧铺工业园8号
联系电话	086 0536 5226808 13696362490

产品详情

颜色：银色，黑色，红色，灰色 基材：改性沥青 厚度：1-4（mm）
延伸系数：200% 短期耐温性：-20（ ） 加工定制：是
宽度：1米以内（mm） 胶系：改性沥青 长期耐温性：90（ ）
型号：BG-1 适用范围：水泥面，金属面，木质 品牌：优冠
面

属性：属性值

1) 产品介绍

自粘性防水卷材是一种合成高分子橡胶和高聚物sbs共同改性沥青的新无胎基防水卷材。

1、防水性能好

防水卷材的产品延伸率高达200%以上，回弹力强，因而可以最大限度地克服因基材发生形变致使防水材料断裂而引起的渗漏；粘接力大于材料的自身强度，能与附着物紧密结合，永不脱离，自身粘接无界面，形成防水整体性；自愈能力是本产品的独特性能，它像人的皮肤一样，即使进入异物或被异物戳穿也能很快自己修复，恢复原状，确保不渗不漏。

2、使用寿命长

防水卷材具有耐高温、抗低温、耐强紫外线和抗腐蚀等能力，在紫外线极为强烈的南极科学考察站已使用了七年仍然质量完好（据南极科学考察站试验证实，在南极使用一年的户外产品老化程度相当于亚洲地区十年）。

3、施工安全简便

防水卷材由于自粘性强，操作极为简便，非专业防水工人只要看过示意图后马上就可以操作。冷操作，不用粘接剂——搭接自粘——一次成功率高，不但省时省工，而且安全可靠。

4、环保经济

防水卷材在施工过程中无毒无气味，安全无污染。因而是当前解决建筑工程安全无渗漏过程中极为经济、环保的优良产品。

2) 保质期

保质期长期，保存在室内，通风干燥处，室内温度应保持在60℃以下。

3) 化学成份

沥青、丁苯橡胶sbs sbr

4) 密度

1.118 kg/dm³此数据为胶料的密度，表面膜的密度因材料不同而异

5) 厚度

1.2mm, 1.5mm, 2.0mm

6) 防火等级

本材料标准不设防火等级，防水卷材标准不考虑防火等级。

7) 施工温度

10℃ ~ 40℃ 为理想温度，在低温时可采用加温作业，使地面或卷材表面温度达到10℃即可。

8) 抗张强度

9) 拉伸强度

拉力 130 n/5cm 断裂延伸率 450