

铁氟龙胶带 PTFE胶布 耐高温耐酸碱特氟龙胶布 防静电低摩擦

产品名称	铁氟龙胶带 PTFE胶布 耐高温耐酸碱特氟龙胶布 防静电低摩擦
公司名称	靖江市星杰电力设备制造有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	颜色:棕色 基材:玻璃纤维布 厚度:0.13 (mm)
公司地址	靖江市西来镇新木村毛东组
联系电话	86 0523 84561112 13961099058

产品详情

颜色：棕色

延伸系数：***

宽度：1250 (mm)

型号：XJ-T7013

基材：玻璃纤维布

短期耐温性：300 ()

胶系：***

适用范围：各种热塑封口行业

厚度：0.13 (mm)

加工定制：是

长期耐温性：260 ()

品牌：星杰

特氟龙高温胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙高温胶带主要性能特点1、具有极好的耐磨、耐贯穿、抗断裂性，使用方便、使用寿命长。。2、用于低温-70 ，高温260 之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250 高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。3、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；4、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。5、耐药剂性、无毒性。几乎能耐所有药剂物品。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、防火阻燃。

特氟龙高温胶带主要应用范围a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。b：食品、药品和塑料袋热封。c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业