

# HNLC-806地下电缆管线探测仪

产品名称	HNLC-806地下电缆管线探测仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNLC-806地下电缆管线探测仪具有广泛的频率范围，通过配置大功率的发射机及操作简单的数字接收机，采用多频探测技术十分便于现场操作，通过选择zuijia频率，准确的进行地下管线定位，帮助您快速找到埋藏于地下的电话线、光缆、CATV、电力线、煤气管道、燃气管道、给排水管道。HNLC-806地下管线综合探测仪自动化程度高，即使是非专业人员使用，也能获得专业的探测效果，为我国的相关行业管线管理水平的提高发挥了积极的作用。

### 产品特征

- (1) 具有窄带滤波技术多种信号发射模式：注入法、钳夹法和感应法；
- (2) 多种测量频率：480Hz和31KHz二种频率；故障查找方式下：8Hz故障信号和480Hz路由信号；
- (3) 提高测试效率的不同的定位模式：峰值模式、谷值模式
- (4) 主要测量功能：路由测量、埋深测量和绝缘故障查找。

### 产品别称

地下电缆故障探测仪、管线仪、电缆管线仪、手持式电缆故障管线测试仪、地下电缆管线探测仪、电缆探测仪

## 技术参数

### (一)接收机

定位精度：深度的 $\pm 5\%$ （无邻近管线干扰）

深度测量精度：深度的 $\pm 5\%$ （无邻近管线干扰）

电流测量精度：实际电流的 $\pm 5\%$ （无邻近管线干扰）

深度测量范围：0-20米

工作模式：直连、感应、耦合；谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式

1. 工作频率：无线电、491 Hz, 982 Hz, 8.44 kHz, 9.82 kHz, 35 kHz, 82 kHz, 83 kHz；识别复合频率2~4kHz

菜单设置：中英文设置菜单。

工作温度：-20 ~ +50

时间精度：50ns

电 池：7.4V锂电

外形尺寸：595mm × 136mm × 238mm

重 量：2.3Kg（包括电池）

### (二)发射机

输出功率：最大10W

工作频率：491 Hz, 982 Hz, 8.44 kHz, 9.82 kHz, 35 kHz, 82 kHz, 83 kHz；识别复合频率2~4kHz定义；深度及带左/右方向指示

工作模式：直连、感应和夹钳三种模式自动转换

声音指示：随信号强度变化的调频音调,分4阶大小

信号强度指示：液晶显示，声音提示

信号强度表示: 条形图、数字量程0 ~ 999

增益动态范围：100 dB，自动和手动调节

HNLC-806地下电缆管线探测仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制