

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀

产品名称	PZ73H-10P DN150手动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ73X、F-10P 材质:304不锈钢 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀，PZ73X、F-10P对夹式手动浆闸阀概述：

手动插板门通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。手动插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
PZ73H-10P DN150手动浆闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73H-10P DN150手动浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H
1.0 MPa	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298

80	51	135	160	315
100	51	155	180	365
125	57	185	210	400
150	57	210	240	475
200	70	265	295	540
250	70	320	350	630
300	76	368	400	780
350	76	428	460	885
400	89	482	515	990
450	89	532	565	1100
500	114	585	620	1200
600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700
800	127	898	950	2000
900	154	998	1050	2300