

挤压式灌浆泵

产品名称	挤压式灌浆泵
公司名称	德美建筑材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路22号院16-2（紫竹药业对面）
联系电话	010-65762902

产品详情

机器简介 dmar-sgp-1.8/3.0挤压式灌浆泵结构紧凑，体积小，具有工作排量、压力、速度进行调节与远程控制功能。主要用于压力输送，粘结、喷涂各类预拌干混砂浆，包括抹灰砂浆、防火砂浆、地表砂浆、粘结砂浆、砌筑砂浆、加固砂浆、填补砂浆、灌缝砂浆、保温砂浆、纤维砂浆、自流平砂浆、修复加固砂浆。机器用途 本机广泛应用于城市建筑物内外墙喷涂抹灰，隧道、桥梁、道路交通工程、水利工程、表面加固喷涂，建筑物内部深层压力灌浆，用于制作各种保温、防水、防火、隔音等新型板材。

技术参数

项目	dmar-sgp-1.8	dmar-sgp-3.0
电源	380v , 50hz	380v , 50hz
电机功率	2.2/2.8kw	2.2/3.3/4kw
排量	1.8 m3/h	3m3/h
进浆口径	51mm	51mm
出浆口径	51mm	51mm

灌浆颗粒	5mm	5mm
输送压力	1.5mpa	2.0mpa
水平输送距离	0-100m	0-120m
垂直输送距离	0-30m	0-50m
重量	198kg	420kg
外型尺寸	950mm*930mm*930mm	1570mm*820mm*930mm

注:以上数据只作参考,因选用砂浆的理化性能差别,其产生的各项数值也不相同。