

(支持网购)KL523系列高压高温电磁阀、油用电磁阀

产品名称	(支持网购)KL523系列高压高温电磁阀、油用电磁阀
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	220.00/个
规格参数	类型(通道位置):二通式 标准:英标 公称通径:13~25 (mm)
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口畸山工业园区综研路13号
联系电话	86 0574 88882522-8013/88851677-8013 13586901020

产品详情

类型(通道位置)：二通式
工作温度：高温
压力环境：高压
形态：柱塞式

标准：英标

材质：黄铜

零部件及配件：线圈

规格：KL5231008、KL5231010、KL5231015、KL5231020、KL5231025

适用介质：空气

公称通径：13~25 (mm)

流动方向：单向

型号：KL523

连接形式：螺纹

用途：截止

品牌：KLQD

交易须知：

1.本店铺产品均为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。

2.由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认是否有货，以防缺货延误了你的时间。买家付款后如有现货产品可在1天内发货，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。3.请在购买前确认需要购买的产品规格,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响厂家第二次发售。4.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担。

kl52310系列二位二通先导活塞式高温高压电磁阀

电磁阀特点：

1.先导活塞式结构启动平稳，可靠性高。

2.聚四氟乙烯密封，介质温度可达180

3.工作压力可达5mpa.

4.线圈：热固性塑料全包覆，插座符合iso标准，防护等级ip65。

5.可搭配防爆线圈，防爆等级：ex mb i/ii t4

电磁阀订购码

kl52310	10	z	v	ac110v
规格代码：	接管口径：	z：防爆	v：氟橡胶viton	标准电压：
kl52310系列二位二通先导活塞式高温高压电磁阀	08：1/4 "	空白：普通线圈	空白：聚四氟乙烯ptfe	dc12v
	10：3/8 "	ip65		dc24v
	15：1/2 "	no：常开		ac24v
	20：3/4 "	nc：常闭		ac110v 50hz/60hz
	25：1 "			ac220v 50hz/60hz
				ac380v 50hz/60hz

电磁阀选用规格

型号	流量孔径 (mm)	接管口径	使用压力 (mpa)	环境温度 ()	介质温度 ()	kv值 (m ³ /h)
kl5231008	13	1/4 "	0.3~5.0	-10~55	ptfe：-10~180 ； viton：-10~150 (选用氟橡胶压力最大1.6mpa)	3.6
kl5231010		3/8 "				
kl5231015		1/2 "				
kl5231020	25	3/4 "	0.3~3.5			11
kl5231025		1 "				

电磁阀外型图

电磁阀尺寸表

型号	g	f	h	k	l	e	b	a
kl5231008	1/4 "	12	40	34	65	24	97	16
kl5231010	3/8 "							
kl5231015	1/2 "							
kl5231020	3/4 "	16	40	60	92	45	124	20
kl5231025	1 "	18						