

加工定做1寸黄铜排气阀（直排）锻压排气阀

产品名称	加工定做1寸黄铜排气阀（直排）锻压排气阀
公司名称	诸暨市杰天下五金厂
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 诸暨市 阮市镇花园工业区
联系电话	86 0575 87696214 13758515601

产品详情

类型(通道位置)：	直通式	标准：	国标
工作温度：	常温	材质：	黄铜
流动方向：	单向	压力环境：	常压
零部件及配件：	阀体	型号：	DN25
转速：	无-12	形态：	柱塞式
连接形式：	螺纹	适用介质：	水
品牌：	杰天下	驱动方式：	水力控制
外形：	微型		

本厂位于诸暨市阮市镇花园工业区，主营铜排气阀、ppr活接、铁活接、铜活接、不锈钢ppr等。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“质量第一，诚信互利”的原则为广大客户提供优质的服务。真诚欢迎各商界的商贸人士前来我司参观洽谈,并携手合作共创美好而辉煌的明天。

排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气，而且空气的溶解度随着温度的升高而减少，这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来，并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱，因为有水的补充，所以经常有气体产生。当系统中有气体溢出时，气体会顺着管道向上爬，最终聚集在系统的最高点，而排气阀一般都安装在系统最高点，当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部，随着阀内气体的增多，压力上升，当气体压力大于系统压力时，气体会使腔内水面下降，浮筒随水位一起下降，打开排气口；气体排尽后，水位上升，浮筒也随之上升，关闭排气口。同样的道理，当系统中产生负压，阀腔中水面下降，排气口打开，由于此时外界大气压力比系统压力大，所以大气会通过排气口进入系统，防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽，排气阀停止排气，通常情况下，阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用，便于排气阀的检修。排气口打开，由于此时外界大气压力比系统压力大，所以大气会通过排气口进入系统，防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽，排气阀停止排气，通常情况下，阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用，便于排气阀的检修。