生产销售 101铜球阀 带座铜球阀系列

产品名称	生产销售 101铜球阀 带座铜球阀系列
公司名称	玉环市良志阀门有限公司
价格	15.00/件
规格参数	结构形式:固定球球阀 类型(通道位置):二通式 标准:国标
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区交通路4601号
联系电话	86 021 62846048 13671967268

产品详情

结构形式:固定球球阀 类型(通道位置):二通式 标准:国标

 公称通径:15 (mm)
 作用对象:水
 工作温度:常温

 材质:黄铜
 流动方向:双向
 压力环境:常压

 零部件及配件:網体
 型是:101
 规格:DN20

零部件及配件:阀体 型号:101 规格:DN20 连接形式:螺纹 用途:疏水 品牌:良志

适用介质:水 驱动方式:手动

球阀简介:球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。适用于经常操作,启闭迅速、轻便。球阀主要优点如下:1. 流体阻力小; 2. 结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修;

- 3. 密封性能好, 开关快; 4. 不受安装方向的限制, 介质的流向可任意;
- 5. 无振动,噪声小。

球阀按结构形式可分为:浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀;

按通道可分为直能式、角式和三通式等,三通式又可分为t形和I形两种;

按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。

球阀安装与维护应注意以下事项:1.要留有阀柄旋转的位置2.不能用作节流。3.带传动机构的球阀应直立安装。4.要量长度和规格是否已原来阀一致。