

球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、调节阀

产品名称	球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、调节阀
公司名称	富阳市青云自控仪表设备厂
价格	3700.00/件
规格参数	
公司地址	中国 浙江 杭州市 富阳市银湖开发区
联系电话	86-057163412108 13857162162

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	青云
型号：	ZDLP	材质：	不锈钢
连接形式：	法兰	公称通径：	20-200 (mm)
适用介质：	蒸汽、氮气	压力环境：	高压
工作温度：	高温	流动方向：	单向
驱动方式：	伺服	零部件及配件：	执行器
形态：	柱塞式	类型(通道位置)：	二通式
标准：	国标	密封形式：	硬密封型

概述 电动薄膜衬四氟调节阀是一种防腐蚀直通单座调节阀，与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（f46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封。广泛适用于酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。特点

- 1、耐腐蚀。几乎能耐所有的介质（包括浓硝酸和王水）的腐蚀。
- 2、密封性能好。采用波纹管和填料双重密封，确保无渗漏。
- 3、泄漏量小。由于阀芯、阀座采用软密封，确保无渗漏。
- 4、配用ha执行机构，输出力大、结构紧凑。

产品符合gb/t4213-92。阀体

型式:直通单座球型阀公称通径:3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、150mm 公称压力:pn1.6mpa

法兰标准:jb/t79·1~79·2-94等 材料:zg230-450衬f46 工作温度:-40~180 压盖型式:螺栓压紧式

填料:v型聚四氟乙烯填料 阀内组件 阀芯型式:单座柱塞型阀芯 流量特性:线性特性和等百分比特性

阀座、阀芯材料:2cr13衬f46 波纹管材料:聚四氟乙烯