

供应德国舒驰品牌塑料吨桶焊接阀门，原装进口品质信赖

产品名称	供应德国舒驰品牌塑料吨桶焊接阀门，原装进口品质信赖
公司名称	上海嘉州商贸有限公司
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5958号
联系电话	86 021 59585881 13817768026

产品详情

结构形式：	垂直板式	类型(通道位置)：	直通式
标准：	德标	公称通径：	59
工作温度：	常温	加工定制：	是
材质：	塑料	流动方向：	单向
压力环境：	常压	零部件及配件：	配件
型号：	jz00dfhj01	口径：	75
连接形式：	焊接	用途：	放料
品牌：	德国舒驰	适用介质：	各种高腐蚀化学介质
驱动方式：	手动		

产品描述：

管框架:钢管表面涂层处理，采用专利技术，具有很高的抗振动冲击性能，通过欧洲权威部门检测。

托盘:钢托盘/钢塑复合托盘，托盘高度116mm，叉孔高度100mm。

内容器:采用抗紫外高密度聚乙烯吹塑一次成型，顶部进料口配有顶盖，包括压力透气装置和密封圈。

卸料阀:蝶伐/圆柱伐/球伐, dn50,接头可选粗牙 (ccs60 × 6) /细牙(2 " npt)。

可选项:卸料阀门密封材质可供选择，标牌尺寸可根据客户要求定做，转换接头有多种形状可供选择。

阀门与转接头：

转换接口

转换接头

水枪

快速接头

2寸快速接头

3寸转2寸快速接头

密封圈：

一定要注意密封圈的选择，因为不同的灌装物料需要匹配不同的密封材料，我们为您准备了各种密封材料：氟橡胶(fpm)、三元乙丙橡胶(epdm)、乙稀-四氟乙稀共聚物(etfe)、丁腈橡胶(nbr)

框架：

基本力学知识告诉我们，同质材料下，圆管比方管、圆棒有更大的钢性与强度，因此我们坚持用圆管做为框架的基构。从灌装物密度与成本考虑，我们有三种框架形式

桶盖及其它：

带呼吸孔的密封盖

盲盖

阀门封盖

弯管

ibc桶阀门规格：

a型球阀：接口内径有62mm、75mm、80mm三种，排液口通径均为59mm。

有铝圈夹和塑料夹两种。

b型球阀：接口内径有62mm、75mm两种，排液口通径均为59mm。

有铝圈夹和塑料夹两种。

c型球阀：接口内径有62mm、75mm两种，排液口通径均为59mm。

蝶阀：接口内径有62mm、75mm、100mm三种，排液口通径为59mm、59mm、96mm。

有铝圈夹和塑料夹两种。

ibc袋用阀：接口内径为75mm，排液口通径为59mm。

以上阀门螺纹分粗丝、细丝。

产品介绍:

- 1、 ibc桶（集装容器）和阀门的材料采用高分子量高密度聚乙烯专用树脂，具有杰出的耐环境应力开裂（escr）性能，适用于装运液体化学品，特别是那些对聚乙烯有强烈环境应力开裂影响的介质。
- 2、 ibc桶阀门其阀体材质与容器内胆相同，化学相容性好，储运安全性好。阀门装有防止误开的双重保险，排液方便可靠，残留少，便于清洗，有利于环保。
- 3、 本品密封圈含有微量硅油，请慎使用。

产品特点：

- 1、 该阀门在本公司引进国外技术的基础上经过反复研究、设计、采用高密度聚乙烯等工程塑料成型，装配而成。具有结构新颖，外表美观，耐酸、耐碱、耐腐蚀，机械强度高，起开方便等优点。广泛应用于化工ii类和iii类危险化学品的液体储存桶，ibc桶、槽、容器出口控制阀。该阀具有一次成型，独特的生产工艺，密封性优越，体积小，开关旋转灵活、平稳等优点，深受广大用户的欢迎。
- 2、 使用温度：-20摄氏度-- +70摄氏度。
- 3、 使用压力：<0.15mpa(测试压力0.2mpa)
- 4、 安全使用次数3000次，并作过跌落路试验合格。
- 5、 该阀用于塑料容器出口控制，防止液体向四周飞溅。

使用方法及注意事项：

- 1、 用户根据不同需要选择阀门螺纹。
- 2、 安装不能用力过猛，受力要均匀，扭力达到标准，防止受力过大。
- 3、 妥善保管，防止曝晒。

联系人：黄经理 手机：13817768026

联系电话：021-51934680 传真：021-59962995

旺旺：shjz1688

上海嘉州商贸有限公司是一家专业加工经销国内外知名品牌ibc吨桶、吨桶配附件、塑料托盘、集装袋、塑料周转箱、塑料周转筐、塑胶储罐、纸塑复合袋、塑料编织袋等包装制品的诚信公司，公司立足江浙沪高端的市场经济，做大做强企业品牌和信誉，客户遍及全国各地。我们一直秉承信誉是企业之本为理念，坚持“互利互信、客户是上帝”的原则。不断创新企业产品和拓展企业人脉。目前企业与阿里巴巴诚信通建立长期合作关系，为广大客户解除后顾之忧。公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的方式，赢得了广大客户的信任。