

生产销售 快装气动蝶阀 PVC气动蝶阀

产品名称	生产销售 快装气动蝶阀 PVC气动蝶阀
公司名称	上海上宇机电设备有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	安装尺寸:可咨询 结构形式:偏置板式 标准:国标
公司地址	中国 上海 上海市闸北区 中山北路814号21号2404
联系电话	86-021-61435042 13671686858

产品详情

安装尺寸：可咨询	结构形式：偏置板式	标准：国标
公称通径：可咨询	工作温度：高温	加工定制：是
材质：不锈钢	流动方向：单向	压力环境：高压
零部件及配件：执行器	型号：气动蝶阀009	口径：可咨询
规格：可咨询	连接形式：焊接	用途：截止
品牌：上宇	适用介质：水	驱动方式：气动

温馨提示：产品属性及价格仅供参考，详情请旺旺咨询或来电！

简介 气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启闭动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。气动蝶阀分类：不锈钢气动蝶阀，硬密封气动蝶阀，软密封气动蝶阀，碳钢气动蝶阀。

- 特点 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。 3、流量特性趋直线，调节性能好。
4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。

气动蝶阀保养方法 1、气动蝶阀在使用过程中，应经常保持清洁，传动螺纹必须定期润滑，发生故障时，应立即停止使用，查明原因清除故障。

2、填料压盖的螺栓应均匀地拧紧，不应压成歪状态，以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。 3、安装时，可将阀门按连接方式直接装置在管路上。一般情况下，可安装在管路任意位置上，但需便于操作的检修，注意截止阀介质流向应是纵阀瓣下面往上流，升降式止回阀只能水平安装。 4、气动蝶阀使用时，只作全开或全闭，不允许做调节流量用，以免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置，手轮旋至最上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。 5、气动蝶阀开、关时应用手轮，请勿借助杠杆或其它工具，以免损坏阀件。手轮顺时针旋转为关闭，反之为开启。 6、安装前，必须仔细核对本阀标志的压力，通径是否符合使用要求，消除运输过程所造成的缺陷，并消除阀件的污垢。 7、长期存放的阀门，应作定期检查，对外露的加工表面须保持清洁，清除污垢，存放时球阀应两端堵塞并处于开启状态，气动蝶阀，通道的两端应堵塞并处于关闭状态，整齐地存放在室内通风干燥的地方，严禁堆置或露天存放。