

不锈钢B型截止阀 二通式

产品名称	不锈钢B型截止阀 二通式
公司名称	浙江敏康特阀门有限公司
价格	15.00/个
规格参数	类型(通道位置):二通式 标准:国标 公称通径:15-50 (mm)
公司地址	中国浙江温州市龙湾区滨海园区
联系电话	13806547791

产品详情

类型(通道位置)：二通式

工作温度：常温

压力环境：低压

形态：旋转式

品牌：MKT/MJT

外形：大型

标准：国标

材质：不锈钢

零部件及配件：手轮

规格：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50

适用介质：水、蒸汽、油品

公称通径：15-50 (mm)

流动方向：双向

型号：J11W-16P

连接形式：内螺纹

驱动方式：手动

产品名称：内螺纹截止阀

产品特点：本阀应用于工作温度 200 的水、蒸汽介质的管路上，作启闭用。

产品引用标准：螺纹可按bspt、bsp、npt、din259/2999生产

主要性能规范：公称压力：pn 1.6mpa 适用介质：水、油、酸 适用温度：t 180

产品结构特点：硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖 适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质
常温额定工作压力为200psi (1.6mpa)

订货须知：

一、内螺纹截止阀产品名称与型号 内螺纹截止阀口径 内螺纹截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定公司的内螺纹截止阀型号，请按内螺纹截止阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。