

# 意大利马达斯MADAS燃气安全电磁阀EVPF系列

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 意大利马达斯MADAS燃气安全电磁阀EVPF系列                          |
| 公司名称 | 佛山市德耐克热能技术有限公司                                    |
| 价格   | 10.00/件   |
| 规格参数 | 品牌:意大利马达斯 (MADAS)<br>型号:VMR、EVPF、PUW、UW<br>材质:合金钢 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区祖庙街道筒村村北街16号四层                              |
| 联系电话 | 13378475407 15017732039                           |

## 产品详情

品牌：意大利马达斯 (MADAS) 型号：VMR、EVPF、PUW、UW 材质：合金钢  
类型(通道位置)：直通式 连接形式：螺纹、法兰 公称通径：DN15-DN40螺纹连接D  
N50-DN150法兰连接 (mm)  
适用介质：天然气、液化气、城市 流动方向：其他 零部件及配件：线圈  
煤气、发生炉水煤气，等。。。 形态：整体 压力环境：200/360mbar  
用途：切断，调整 工作温度：-15 ° -+65 °

ev/nc系列燃气安全电磁阀广泛用于燃气燃烧器，大气式燃气炉、工业炉、焚烧炉等燃气加热设备的控制与调节。严格按照en161准则及ce检测规则生产，符合欧洲90/396/eec、94/9/ec、2004/108/ec、2006/95/ec燃气应用标准。其包括两种类型：

evp/nc是不带流量调节功能的快开快闭，常闭型单级式电磁阀（这种极少使用）

evpf/nc是具有流量调节功能的快开快闭，常闭型单级式电磁阀（这种在热处理、冶金、格式窑炉经常使用）

特点：

- 1：电磁阀阀体两侧具有测压（泄压）孔，口径为1/4”
- 2：具有调节简单、操作方便等优点。
- 3：电磁线圈长时间通电、不发烫，且100%ed输出。
- 4：电磁线圈的绝缘等级为h（180 ° c）

5：能保持稳定的功率输出并具有处于工作状态时减小输出功率的功能。

技术参数：

连接方式：

螺纹接口dn15-dn50

符合en10226标准

法兰接口dn65-dn150

符合iso7005标准

安全电压 24vbc、24v/50hz、110v/50hz、230v/50-60hz

电压公差：-15%--+10%

工作温度：15 ° c+60 ° c