

SPH40圆棒 SPH40模具钢SPH40模具钢规格 SPH40模具钢用途

产品名称	SPH40圆棒 SPH40模具钢SPH40模具钢规格 SPH40模具钢用途
公司名称	东莞市佳成金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:抚钢 规格:16-180mm 计重方式:过磅
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13763102236 15917703636

产品详情

SPH40模具钢SPH40模具钢规格-SPH40模具钢用途-SPH40模具钢批发SPH40模具钢价格-SPH40模具钢圆棒-SPH40模具钢性能佳成金属SPH40模具钢机械性能及各种模具钢棒/板！SPH40特性：硬度均匀，具有良好的抛光性能及光蚀刻花性能，加工性能佳真空脱气精炼处理钢质纯净，适合要求抛光或蚀纹加工塑胶模。预硬状态供货，无需再热处理可直接用于模具加工，缩短工期。经锻轧制加工，组织致密，100%X声波检验，无气孔，针眼缺陷。SPH40用途：适用于电视机前壳、电话机、饮水机、吸尘器等塑料模及模架。热塑性塑胶注塑模具，挤压模具。热塑性塑料吹塑模具。重载模具主要部件。冷结构件。常用于制造电视机壳，洗衣机，冰箱内壳，水桶等。SPH40加硬处理：为提高模具寿命达到80万模次以上，可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600 预热2-4小时，然后在850-880 保温一定时间（至少2小时），放入油中冷却至50-100 出油空冷，淬火后硬度可达50-52HRC，为防止开裂应立即进行200 低温回火处理，回火后，硬度可保持48HRC以上。