

# PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀

产品名称	PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀，耐磨排渣阀概述：

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀保管、保养、安装和使用

- 1、阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。
- 2、长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。
- 3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
- 4、安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。
- 5、阀门在使用一段时间以后要在定期给润滑部位加注润滑油。

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨

防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	1100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀零件材料：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀连接尺寸：

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	99	285	4 × M16	180
65	46	185	145	120	295	4 × M16	180
80	46	200	160	135	315	8 × M16	220
100	52	220	180	155	365	8 × M16	220
125	56	250	210	185	400	8 × M16	230
150	56	285	240	210	475	8 × M20	280
200	60	340	295	265	540	12 × M20	360
250	68	405	355	310	630	12 × M22	360
300	78	460	410	375	780	12 × M22	400
350	78	520	470	435	885	16 × M22	400
400	102	580	525	485	990	16 × M27	400
450	114	640	585	545	1100	20 × M27	530
500	127	715	650	609	1200	20 × M30	530
600	154	840	770	720	1450	20 × M36	600

PZ73W-16NR DN250手动高温灰渣闸阀可能发生的故障、原因及消除方法见表1

表1 可能发生的故障、原因及消除方法

可能发生的故障	发生故障的原因	消除方法
填料渗漏	1.填料压盖未压紧	1.均匀地拧紧螺母，将填料压紧

密封面间渗漏	2.填料因使用过久或保存不妥而失效 1.密封面有污杂物附着	2.更换填料 1.将污杂物清除干净
阀体与阀盖连接处渗漏	2.密封面损坏 1.连接螺栓紧固不均匀	2.重新加工修整或更换 1.均匀拧紧
手轮转动不灵活或	2.法兰密封面损坏 1.填料压得太紧	2.重新修整 1.适当旋松填料压板上的螺母
闸板不能启闭	2.阀杆螺母有损坏 3.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 4.阀杆弯曲	2.拆开修整螺纹和清除污杂物 3.更换阀杆螺母 4.矫正阀杆