

提供优质廉价各种风琴防护罩、质量保证

产品名称	提供优质廉价各种风琴防护罩、质量保证
公司名称	东莞市长安超祥机械配件制造厂
价格	28.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦岗市场东路3号
联系电话	86-076985342987 18002903937

产品详情

防护部位：	丝杆	拉伸后长度：	客户要求（mm）
护罩内部宽度：	客户要求（mm）	护罩内部高度：	客户要求（mm）
护罩总宽度：	客户要求（mm）	行程长度：	客户要求（mm）
是否库存：	否	样式：	风琴式护罩
型号：	客户要求	压缩后长度：	客户要求（mm）
品牌：	客户要求	导轨宽度：	客户要求（mm）
导轨高度：	客户要求（mm）	适用机床：	皆可
是否批发：	是		

产品描述

<钢板防护罩>

是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度 10m/min 之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度 30m/min 之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3：1 和 5：1 之间（最高可达 10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

<高速机床导轨钢板防护罩>

一、本装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、本装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式护罩仍有蛇行的缺点）。在高速时可以更平稳，没有振动产生。

3、本装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。

4、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

二、设计及限制

护罩内部应有足够的空间放置同动装置，其中考量有三部分说

三、优质钢板:

1、冷板（a3）1.5#、2#、2.5#、3#；

2、不锈铁（1cr13）1.5#、2#、2.5#、3#；

3、不锈钢（1cr18）1.5#、2#、2.5#、3#。

钢板防护罩图

订货说明

1.专业机床防护罩生产厂家,专业为机械设备制造厂配套生产,东莞附近地区,若有批量护罩,专业技术人员上门为机台量身订做.

2.报价说明:护罩外高,外宽,拉伸长度(三者数据不可少),若有图纸,请传图纸于我方,方可报价.

3.订货可下载相对应的款形(图1与图2选择),提写数据后,传于我方即可

相关产品

1.风琴护罩

柔性风琴式防护罩

1.使用专用材料，耐冷却剂，防油，砂轮沫，铁屑等。具有行程长和压缩小的特点。

2.此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

- 3.护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
- 4.该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁屑等等；
- 5.护罩具行程长和压缩小的优点；
- 6.护罩的风箱速度可达200m/分；

盔甲式不锈钢护罩

的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

- 1.按在护罩格上伸缩片。
- 2.小的空间必要条件。
- 3.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高温。
- 4.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。 5. 没有粘合关系

螺旋钢带保护套

性能：螺旋钢带保护套系我厂和意大利开发的一种新颖的机床功能部件，用于数控机床、加工中心等各类精密机床、液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，而且能维护机床正常精度，延长机床使用寿命，增加美观。结构特点：螺旋钢带保护套采用优质弹簧钢带经热处理制造而成，对滚珠丝杠、轴、杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无接触联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现的，因此在工作中运行稳定、伸缩自如、噪音极低，其表面呈黑色光泽，与机床上大部分法兰件协调

圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨护罩

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

外部面料是三防布,内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。

如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分.

<自动伸缩式防护罩>

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布或钢带等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

<防尘折布>

防尘折布广泛使用于精密测量仪器,平面磨床,雕刻机床,对精密设备的横梁,立柱,导轨丝杠,不但进行覆盖而且伸缩运行自如,美化主机,改变机床造型的优点,用户只要填写好以上数据,我们会为你交上满意答卷,制作

出各种材质的防尘折布供你选择。

原材料为：角钢、铝型材、橡胶条或聚氨酯胶条。厚度为6mm，铆痕连

东莞市长安超祥机械配件制造厂

是一家专业设计、制造、销售为一体的机械配件综合性企业。在生产方面，本厂拥有机械加工车间、模具车间、冲床车间、剪拆车间、注塑车间、组装车间一条龙的机器自动化生产，以先进的技术与专业的精神融入到每一个细节，推陈出新，打造行业精品。

主营产品：

防护罩系列：柔性风琴式防护罩、钢板不锈钢机床导轨防护罩、各式机箱外围，和各式自动化机箱。等

应用领域

木工机械、食品机械、印刷机械、陶瓷机械、玻璃机械、塑胶机械、数控机床配套设备

有关单价

防护罩是量身订做产品，根据图纸与尺寸来做的，所以单价以实际图和尺寸来报价。机箱和钣金外围一样按平米计算。

有关付款方式

1.珠三角地区：标准件，货到快递代收，非标订做产品，需付订金或付全款后安排生产，具体咨询本厂业务部

2.外省地区：款到发货（安排）

3.一般在正常的生产情况下，4天交货

我们的承诺

我们品价优”为基础，欢迎各地经销商、使用厂家来订货，销售理念：“质量做到最好，价格做到最低

东莞市长安超祥机械配件制造厂

tel:0769-85342987 fax:0769-82385319

手机：18002903937 qq:2651381462

地址：东莞市长安夏岗第四工业区东街3号

网址:<http://www.dgcxfj168.cn.alibaba.com>

邮箱：18002903937@163.com