

# 不锈钢钢板钣金防护罩 钢板护罩 机床导轨防护罩

产品名称	不锈钢钢板钣金防护罩 钢板护罩 机床导轨防护罩
公司名称	东莞市黄江浩博机械配件厂
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:浩博 型号:风琴式、钢板式、盔甲式、卷帘式 样式:铠甲式护罩
公司地址	东莞市黄江镇板湖东一街5号
联系电话	086-076982183998 13326880708

## 产品详情

品牌：浩博

型号：风琴式、钢板式、盔甲式、 样式：铠甲式护罩  
卷帘式

拉伸后长度：按客户需求（mm）

压缩后长度：按客户需求（mm）

行程长度：按客户需求（mm）

护罩总宽度：按客户需求（mm）

护罩内部宽度：按客户需求（mm）

护罩内部高度：按客户需求（mm）

导轨高度：按客户需求（mm）

导轨宽度：按客户需求（mm）

防护部位：导轨

适用机床：数控机床、电子设备、

是否库存：否

是否批发：是

石材机械、玻璃机械、门窗机械、  
注塑机，机械手、升降设备、自动  
化仓库等

东莞市黄江浩博机械配件厂专业量身订做数控机床防护罩、风琴护罩、钢板护罩、各种丝杆保护套等。

防护罩主要用于保护丝杆\导轨，起到防尘、防油、防水、防铁屑等主要作用。

东莞、深圳、惠州、佛山等地区，提供上门专业量身设计

<柔性风琴防护罩>（皮老虎）

我公司生产的该产品具有以下特点：

（1）此类护罩不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。

（2）护罩行程长、压缩小、长度的比值为1:10。

（3）此折叠护罩是最先进的一种形式，它能弥补其它护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位

位。

(4) 可耐油、耐热、耐冷却液，最大接触温度可达400度，最大行程可达100米/分钟

(5) 材料有尼龙革、三防布、增强尼龙阻燃布折叠、缝制或热压而成，内有pvc板材支撑。

(6) 风琴护罩除生产平面风箱式以外，还生产圆形、六角形、八角形、异形多种型号

欢迎广大用户选购此产品。我们以一流的产品，完善的服务，满足广大客户的需求！

#### <异型风琴防护罩>

标准护罩使用在机床高立柱和大型机床长导轨上,结构合理,行走均匀,坚固耐用

- 1、边缘的侧连接板
- 2、连接板中间支撑架
- 3、铜或尼绒滑片
- 4、尼绒轴和铜轴
- 5、拉筋和弹簧片（最高速度120mm/分）
- 6、侧面浮雕、铝铜材料的侧面支架、能安全地支撑护罩
- 7、尼龙革
- 8、防御聚亚安脂粘剂的油和乳状液
- 9、坚硬的聚氯乙烯薄片
- 10、塑胶布

#### 防尘折布

防尘折布广泛使用于精密测量仪器,平面磨床,雕刻机床,对精密设备的横梁,立柱,导轨丝杠,不但进行覆盖而且伸缩运行自如,美化主机,改变机床造型的优点,用户只要填写好以上数据,我们会为你交上满意答卷,制作出各种材质的防尘折布供你选择。

#### 防护罩形状：

注：内部pvc支撑片的形状均可以根据客户的要求量身切割。

#### 钢板防护罩

是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性

都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

<高速机床导轨钢板防护罩>

一、本装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、本装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式护罩仍有蛇行的缺点）。在高速时可以更平稳，没有振动产生。
- 3、本装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。
- 4、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

二、设计及限制

护罩内部应有足够的空间放置同动装置，其中考量有三部分说

三、优质钢板:

- 1、冷板（a3）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 2、不锈钢（1cr13）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 3、不锈钢（1cr18）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#。

钢板机床导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
le	拉伸后长度			bs	滚轮支承宽度		
lz	压缩后长度			bm	滑块支承宽度		
lt	最大行程			a°、b°	弓型倾角		
b	导轨宽度			n	预计节数		
bc	防护罩总宽			d	钢板厚度		用户预选
h	防护罩总高				安装孔		按用户要求
h1	导轨侧面高度			钢板材料	1gr13	2cr13	用户选定
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮	滑块	用户选定
h3	安装位置高度			配套机床型号			
h4	安装板高度			订货单位			
h5	滚轮高度			联系人		电话	

注：1. 用户订货时只要填明上数据、选定材料，我厂代为设计、制造。2. 如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。3. 每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

## 盔甲式机床防护罩

盔甲式不锈钢机床立护罩的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

- 1.按在护罩格上伸缩片。
- 2.小的空间必要条件。
- 3.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高温。
- 4.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。
- 5.没有粘合关系。

## <伸缩式丝杠防护套>

说明:

- 1.材料:橡胶、尼龙革、人造革、三防布、耐高温增强尼龙布。
- 2.衬料：pvc衬套
- 3.本产品有固定和分开两种形式。

## 圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨床

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。

如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

## 自动伸缩式防护罩

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布或钢带等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

## 铝型材防护帘

原材料为：角钢、铝型材、橡胶条或聚氨酯胶条。厚度为6mm，铆痕连接