

H44X系列橡胶瓣止回阀

产品名称	H44X系列橡胶瓣止回阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀采用全流面积设计,具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀主要适用于卧式安装的给排水系统,可安装于水泵出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上,以防止池水倒流至给水系统中。止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度的介质。

结构特点:

- 1、有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。
- 2、该阀采用全流面积式设计,具有水头损失小,不易堆积杂务,维修简便等特性。
- 3、该阀主要适用于给排水系统,可安装于出水口处,以防止倒流及水锤对泵损害。
- 4、橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底,外层披覆橡胶制成,阀瓣开关长。

橡胶瓣止回阀主要技术参数:

公称压力: 1.0 ~ 1.6MPa

公称通经: 50 ~ 600mm

适用介质: 水及弱腐蚀性流体

适用温度: 0 ~ 80

法兰标准: GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

公称压力(Mpa) 1.0 1.6

壳体试验压力(Mpa) 1.5 2.4

密封试验压力(Mpa) 1.1 1.76

适用温度 <80

适用介质 清水、油品

主要零件材料：

阀体、阀盖 铸铁、灰铸铁、碳刚(铸钢、WCB)

阀瓣 橡胶组合件

弹簧 不锈钢