

# LH45X限流止回阀适合暖通.空调系统

产品名称	LH45X限流止回阀适合暖通.空调系统
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

LH45X限流止回阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致，可以外接导压管装置均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；限流止回阀的需求扬程大于0.1MPa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。

静音止回阀DRVZ(H42X)静音式止回阀阀瓣启闭行程很短停泵时可快速关闭防止水锤声具有静音关闭的特点。主要由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴承及弹簧等主要零件组成，内部流道采用流线型设计压力损失小。该阀主要用于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处以防止倒流及水锤对泵的伤害。

### 静音止回阀DRVZ(H42X)静音式止回阀技术参数

公称压力 1.0 1.6 2.5

工作压力 1.0 1.6 2.5

密封试验压力 1.1 1.76 2.75

壳体试验压力 1.5 2.4 3.75

适用介质 水

介质温度 X < 80 , T 150 , H 200

主要零件材料

零件名称 材料

阀体、导流体 铸铁、铸钢

阀座、轴瓦、阀瓣、轴 青铜或不锈钢

弹簧 不锈钢

美标止回阀\_(API,JIS,磅级)旋启式止回阀特点：

产品的设计符合美国国家标准ANSI B16.34,美国石油学会标准API 16D要求。

阀瓣为旋启式，流道直通，水平管道垂直管道均可安装。

摇杆销轴采用内装式结构，减少了外泄漏缺点。

阀体阀盖为螺栓连接，高压情况下Class 600Lb,中法兰采用内压自密封结构，使得产品体积重量轻，密封可靠。

结构特点

- 1、产品结构紧凑合理、密封可靠、性能好。
- 2、体积小、重量轻。
- 3、适用范围广。
- 4、阀瓣关闭快速、动作灵敏。
- 5、关闭冲击力小、不易产生水锤现象。
- 6、流道通畅、流体阻力小。